


**FERMAX Kartenleser-Set, AP, Edelstahl SYSTEM Mifare/EM**
**Art. Nr. F5237**

- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Schutzklasse: IP66 / IK9
- Sendefrequenz: 125 kHz / 13,56 MHz
- Anzahl Benutzer: 1000
- inkl. Netzgerät, 5 Zutrittskarten
- Montage: Aufputz
- Türöffnungszeit von 0-99 Sekunden einstellbar
- Kartenlese-Protokoll: Wiegand 26
- Anzahl Relais: 1
- Abmessungen (B x H x T): 48 x 103 x 20 mm

Das Kit beinhaltet: 1 Stk. Tür- Controller (F5230) mit folgenden Eigenschaften: Wechselschaltkontakt für Niederspannung max 2A; Kontakt auf integrierten Spannungsausgang 12VDC oder potfrei umschaltbar; Schaltzeit von 1-99 sek. einstellbar; Durch abgesetzte Montage von Codetastatur/ Kartenleser sabotageschützt; 1 Stk. Fernbedienung für die Programmierung; bis 1000 Benutzer verwaltbar; Multi Zutrittsmodi: Karte, Karte oder Code, Karte mit Code; Versorgung über Netzgerät 12VDC F4813 (in eigener Pos. beschrieben); LED Anzeige; Anschlussmöglichkeit für externe Türöffnertaste; Für AP Montage; Maße (B x H x T): 54 x 65 x 9 mm; Farbe schwarz; 1 Stk. FERMAX Mini AP-Kartenleser WG MIFARE F5296 mit folgenden Funktionen: Kartenleser nur in Verbindung mit stand-alone Controller F5276 verwendbar; LED Anzeige; Leseentfernung Karte zum Leser ca. 2-5cm; Kompatible Karten/Schlüsselanhänger: Cards/Fobs 125Khz EM, 13,56MHz HID, Mifare (ISO 14443A); Frequenzbereich: 125KHz und 13,56MHz; Spannungsversorgung: 12VDC über Netzgerät F4813; Schutzklasse IP66, Für AP Montage; Abmessungen (B x H x T): 48 x 103 x 20 mm; Material: Edelstahl; 1 Stk. Netzgerät F4813: Eingangsspannung primär: 110-230Vac, Frequenz: 50HZ; Ausgangsspannung sekundär: 12Vdc +/- 2%, Ausgangsstrom: 2A; Sicherung am Eingang: PTC und 2,5A Sicherung; Sicherung au Ausgang: elektronische Begrenzung für Überlast und Kurzschluß; Umgebungstemperatur: -5 bis +50°C, Betriebs- LED, Überlast- LED: Anzeige bei Überlast und Kurzschlussanzeige; Platzbedarf: 6TE; 2 Stk. Zutrittskarten MIFARE als Schlüsselanhänger F52740; RFID MIFARE Mifare 13,56MHz; Farbe: blau; 3 Stk. Zutrittskarten MIFARE im Scheckkartenformat F52750: RFID MIFARE Mifare 13,56MHz; Abmessungen (B x H): 85 x 54 mm; Farbe: weiß;

**Technische Information**

Standalone	Ja	Ausführung	Lesegerät
Vernetzbar	Nein	Werkstoff	Metall
PC-Anbindung	Nein	Power over Ethernet (PoE)	ohne
Max. Anzahl der Türen	1	Breite	48 mm
Ausführung der Schnittstelle	ohne	Höhe	103 mm
Max. Anzahl der Personen	1000	Tiefe	20 mm
Leseverfahren	Datenträger	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Signalausgabe	Summer	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Montageart	Aufputz	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Betriebsspannung DC	12 V	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Schutzart (IP)	IP66	VdS-Klasse	ohne
Farbe	Silber	EAN	8424299052373

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F52740	Zutrittskarte Schlüsselanhänger