


BEG PD2-M-11-48V-RR-AP weiß
Art. Nr. BEG92305

- Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 11 – 48 V AC/DC
- zwei potentialfreie Kanäle
- für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich
 - kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden
 - manuelles Schalten über Taster möglich
 - Werkseinstellung 10 Min. und 500 Lux (15 Min. HKL)
 - Reichweite: max. Ø 10 m quer zum Melder gehend
 - Schutzart: IP20 / Klasse II
 - Schaltleistung: Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; cos = 1, **RR-Version:** 0,1 A; cos = 1 mit Reed-Relais
 - Schaltleistung: Kanal 2 (Gerätesteuerung potentialfrei) **3A-Version:** 3 A; cos = 1, **RR-Version:** 0,1 A; cos = 1 mit Reed-Relais
 - Nachlaufzeit: 5 Min. – 120 Min., Alarmimpuls, Impuls

Präsenzmelder, Master mit kreisförmigem Erfassungsbereich für den Anschluß an eine 11-48V-Versorgung (proprietäre BUS-Systeme), Aufputz-Montage

Version mit Reed-Relais für besonders geräuscharmes Schalten

2 Schaltkanäle mit je 2 potentialfreien Schließern

Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes

Fernsteuerbar mit Fernbedienung IR-PD-2C und IR-PD-Mini (separat zu bestellendes Zubehör)

Funktion Voll- oder Halbautomat wählbar mit Fernbedienung

Auch vorverdrahtete Lösungen für zeit- und kostensparende Montagen (z.B. mit 5-poligem Wieland-Stecker) sind auf Anfrage lieferbar.

Einsatzgebiete: z.B. Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Einstellungen manuell und durch Fernbedienung

Technische Information

Ausführung	Präsenzmelder 2-Kanal RR	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Reichweite	Ø 10 m	Werkstoff	Kunststoff
Konstantlichtregelung	Nein	Werkstoffgüte	Thermoplast
HLK-Ansteuerung	Ja	Oberfläche	unbehandelt
Zwangsabschaltung	Nein	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Tierschneise	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja	Spannungsart	AC/DC
Vernetzbar	Ja	Nennspannung	48 V
Optimale Montagehöhe	2.5 m	Min. Einschaltdauer	15 s
Treppenhausüberwachung	Ja	Max. Einschaltdauer	30 min
Überbrückungsschalter	Nein	Erfassungswinkel horizontal	360 °
Max. Reichweite zu einer Seite	5 m	Montageart	Aufputz
Max. Reichweite frontal	6 m	Farbe	weiß
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	10 m	Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein	Temperatur	-25 - 50 °C
Fernbedienbar	Ja	Max. Einschaltstrom	0.1 A
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Nebenstelleneingang	Ja
Ansprechelligkeit einstellbar	Ja	Alarmfunktion	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	EAN	4007529923052

Teach-Funktion für
Ansprechelligkeit

Ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Schutzart (IP)	IP20
Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	48 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	30 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °
Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Ansprechelligkeit	10 - 2000 lx
Temperatur	-25 - 50 °C
Max. Einschaltstrom	0.1 A
Nebenstelleneingang	Ja
Alarmfunktion	Ja
EAN	4007529923052

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG92726	IR-Adapter für Smartphones (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92475	IR-PD-2C (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92159	IR-PD-Mini (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92199	Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 90 mm)
Zubehör	BEG92161	Aufputzsockel IP54 für PD2- / PD4-AP
Zubehör	BEG92441	Wandausleger für PD2 & PD4 AP
Zubehör	BEG92260	Abdecklamellen AP+UP