



DIVUS CTP 8 Display Türkommunikation

Art. Nr. **DI-CTP08-TK**

- 8" Touchdisplay kapazitiv
- Lautsprecher und Mikrofon für IP-Sprechanlage integriert
- LAN Anschluss mit 1 GBit Netzwerkkarte
- Hilfsspannung 12 - 32 V DC
- Passend für Standard Up Dose
- Montageart: Up, 225 x 145 x 16 mm (L x B x T)

Produkteigenschaften: Displaygröße 8,0" – 20,32 cm Glass Touch mit schwarzem Rand; Displaydiagonale 8,0" – 20,32 cm widescreen – LED Backlight TFT, Leuchtstärke: 350cd/m² Kontrast: 800:1, Auflösung (in Pixel) WXGA 1280x800; Design: flächenbündiger Glastouch, schwarz; MTBF Hintergrundbeleuchtung: 20.000 h; Projiziert kapazitiver Multi Touch Touchsensor, durch 0,7mm starkes Glas bedienbar; Querformat-Montage; TouchController I2C; Schutzart IP20 nach DIN EN 60529; Allgemeine Merkmale: Prozessor Onboard 1,5GHz ARM Cortex A53 QuadCore mit integriertem Grafikkontroller; Hauptspeicher 2 GB DDR SDRAM; Sensorik: Helligkeitssensor, konfigurierbarer Näherungssensor, Lagesensor, I/O-Intercom-Klingeltastereingang, I/O-Intercom-Signalisierungsausgang; Betriebssystem: Android 6 spezifisch angepasst nur für Türkommunikation mit DIVUS LAUNCHER App für einfache Bedienung und abgesicherten Berechtigungsebenen (Benutzer/Installateur); erleichterte Steuerung; Design konfigurierbar; Nur für die Verwendung mit DIVUS VIDEOPHONE vorgesehen. Andere Anwendungen werden nicht unterstützt; Batterie-freies Design – RTC mit Capacitor Backup; Spannungsversorgung: 12 – 32 VDC; Leistungsaufnahme: max. 16W; Laufwerke: Speichermedium Flash Memory 16GB; Schnittstellen rückseitig: 1 x LAN/Ethernet 10/100/1000 Mbps (ext); USB Schnittstellen: 1 x USB 2.0 (1 x ext); 1 x mini USB OTG; GPIO - 1 x input / 1 x output; Montage: Schnelles und einfaches Ein-Mann-Montagesystem; Kompatibel mit verschiedenen Montageboxen: Kaiser-Rundbox Deutsche Norm 1555-04: 60 x 60 x 66 mm, DIVUS TOUCHZONE Box MTZ07: 129 x 210 x 75 mm, Schneider Electric U.Motion Box MTN6270-5001: 129 x 210 x 75 mm, Merten U.Motion Box MEG6270-5001: 129 x 210 x 75 mm, Feller Home-Panel-Box Agro 9926.90: 195 x 140 x 56 mm, Jung UP-Einbaugehäuse für SC 7.1 SC7EBG: 202 x 141 x 67 mm, ABB MT701-Geräte: Nachrüstung für MT701-Montageboxen UP-KAST2: 212 x 124 x 75 mm Multimedia-Kit: Lautsprecher und Mikrofon werden von Divus in die Fronteinheit integriert und sind für folgende Funktionen ausgelegt: VoIP Funktion; Akustische Signale (Bsp.: Warnungen, Benachrichtigungen,...); Lautsprecher: Ausgabe S.P.L 78+- 3dB bei 1m 2x1,5W; Mikrofon Empfindlichkeit: -60 ± 2dB; Rückkopplungsunterdrückung mit integrierter Videophone Anwendung; Umgebungsbedingungen: Schwing/- Schockbelastung: 15G / 50G; EMC: EN 55011, 55022, 500081; Raumtemperatur +0°C bis +30°C max.; Relative Luftfeuchtigkeit 5% bis 80% bei 25°C (keine Betauung); Zulassungen CE; Abmessungen außen (B x H x T): 225 x 145 x 16 (vorstehend) mm; Farbe: schwarz, Glastouch; System: IP;

Technische Information

Eigenschaft Bildsystem	Farbe	Installationstechnik	Netzwerktechnik
Bildschirmdiagonale in Zoll	8	Farbe	schwarz
Ausführung der Schnittstelle	LAN		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	GE-12100	Netzgerät
Zubehör	DI-OTC08-B	Tischständer schwarz für KNX-IQ08 und CTP08
Zubehör	DI-OTC08-NB	Tischständer Nussbaum für KNX-IQ08 und CTP08
Zubehör	DI-OTC08-W	Tischständer weiß für KNX-IQ08 und CTP08