


FERMAX MEET IP NEO 7 Monitor; POE für Sprechanlagen
Art. Nr. F14501

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung 12V DC
- 7" (17,8 cm Bildschirmdiagonale) TFT Touch-Display
- inkl. Bildspeicher
- Etagenruffunktion direkt am Gerät
- Notruf an Portierzentrale
- 5 Melodien
- Internsprechen
- Abmessungen (B x H x T): 210 x 130 x 20 mm

Allgemeine Information: Freisprechmonitor; Versorgung über PoE oder 12VDC Netzgerät F4813 (in eigener Position beschrieben); Kommunikation über SIP P2P Protokoll; G.711 codec; Intuitives grafisches 7" (17,8 cm) TFT Touch-Display; Display Format 16:9; Auflösung: 800 x 480 Pixel; LED Anzeige für: Netzwerkverbindung; Alarminstellungen; Verpasste Anrufe; Erhaltene Nachrichten; Rufonabschaltung; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; Funktionen:- Türöffnerfunktion; Anrufliste; Einstellen der Sprachlautstärke während Gespräch; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Rufweiterleitung auf bis zu 4 iOS oder Android Smartphones oder Tablets ohne weiteres Zubehör; Internsprechen mit anderen Teilnehmern im Gebäude oder innerhalb des eigenen Wohnbereichs; Eigenstartfunktion; Etagenruf mit Rufonunterscheidung; Liftsteuerung; Textnachrichten erhalten und senden; Ansehen von zum Monitor zugewiesene externe CCTV Kameras mit RTSP Protokoll; Bildspeicher (ohne Slot für SD-Karte); Alarmanagement: einfache Alarmfunktionen der Wohn-/Büroeinheit mit Meldung an Portierzentrale F9539 (in eigener Position beschrieben); Notruf an Portierzentrale F9539; Empfang und Senden von Textnachrichten sowie Rufe von Portierzentrale F9539; Schalten von bis zu 10 Zusatzfunktionen über Relaismodul 10 Relais F1616 (in eigener Position beschrieben); Anschlüsse: 10/100Mbps RJ45 Port; RS485 Anschluss für Relaismodul - 10 Relais F1616; Spannungsversorgung 12V DC; Anschluss einer 12V DC Sirene; Anschlüsse für Alarmsensoren; Etagenruf; Notwendiges Zubehör: Montageplatte F9541 (in eigener Position beschrieben); Optionales Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE; Relaismodul - 10 Relais F1616; Schutzart: IP30, IK04; Farbe: weiß; Abmessungen Front (B x H x T): 202 x 129 x 17,5 mm; System: IP Technologie

Technische Information

Mit Video	Ja	Mit Türöffnerautomatik	Ja
System Meet	Ja	Farbe	weiß
Installationstechnik	Netzwerktechnik	Ausführung der Schnittstelle	LAN
Montageart	Aufputz	Rufabschaltung	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Internkommunikation	Ja
Bildsystem	PAL	Rufunterscheidung	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja	Zusatzgerät anreihbar	Nein
Abhörsicher	Ja	Lautstärkeregelung	Ja
Bedienung Türöffner	Ja	Mit Touchscreen	Ja
Schaltfunktionen	Ja	Breite	210 mm
Freisprechen	Ja	Höhe	130 mm
Funktions-Lampen	Ja	Tiefe	20 mm
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja	EAN	8424299145013
Hörgerätekompatibel	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F9541	Montageplatte
Notwendiger Zusatzartikel	F95411	Montageplatte

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4813	Netzgerät
Zubehör	F1485	Tischzubehör
Zubehör	IDDDW-VERIND-W	KNX-Touchdisplay