


LED-Wandanbaustrahler, dreh- und schwenkbar

Artikel-Nr. 10122173

LED-Wandanbaustrahler, dreh- und schwenkbar, strukturweiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4.2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 220lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	10122173
Stand:	07.12.2021 11:01

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium
Leistung	4,2 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Farbwiedergabe	CRI > 90

Ansteuerung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Kopfverstellwinkel	40 °
Schwenkwinkel	40 °
Maße	L x B x H: 160 x 95 x 105