


RK WSP 80 Sole/Wasser Wärmepumpe
Art. Nr. RE257080

- Einen ungemischter Heizkreis mit aktivierbarer Kühlfunktion
- Zwei gemischte Heizkreise mit aktivierbarer Kühlfunktion
- Umschaltventil für Warmwasserbereitung
- Zirkulationspumpe Temperatur- oder Impulsgesteuert

Sole/Wasser Wärmepumpe für den Heiz- und Warmwasserbetrieb. Gehäuse in formschöner Bauform in Kombination mit einer Schalldämmung und einer silberlackiertem Stahlblechfront (RAL 9006) und integriertem Smart Control. Vollhermetischer Kältekreis mit Kältemittel R 410A mit Filter, Sammler, Scrollverdichter und elektronischem Expansionsventil. hocheffizient geregelte Heizkreispumpe. Solekreis mit hocheffizient geregelter Wärmequellenpumpe Plattenwärmetauscher und Durchflusswächter. Mikroprozessor gesteuerte Heizleistungsregelung mittels integriertem Smart Control. REMKO Smart-Control Die intuitive Regler Software mit Klartextmenü und 4,3" Touchdisplay. Der Inbetriebnahme Assistent erleichtert dem Handwerker die Programmierung, Wartung sowie Einbindung zusätzlicher Module. Regelung mit integrierter Mikroprozessor-Steuerung zur witterungsgeführten Vorlauftemperaturregelung im Heizbetrieb in Volltextanzeige. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Sicherheitsgruppe mit SIV, automatischer Entlüfter und Manometer für Heizkreis und Solekreis 2 Absperrventile 1" für Heizkreise 2 Absperrventile 1" für Solekreis 2 Schutzfilter 1" 1 Außenfühler, 1 Tauchfühler (vorgesehen für Trinkwassererwärmung) Als Zubehör lieferbar: Elektr. Überstromventil 1" Schlammabscheider Luftabscheider Wärmeträgermedium mit Frostschutz Anlege- und Tauchfühler zur Einbindung weiterer Systemkomponenten Speichersysteme Kabel-Fernbedienung Smart Control Smart-Count (Wärmemengenzähler) Smart-BVT lose (bivalent alternativ Betrieb) Smart-Serv (9 kW elekt. Zusatzheizung inkl. Notheizbetrieb) Smart-Web (Internetzugriff) 3-Wege Umschaltventil zur Trinkwasserbereitung Hocheffiziente Heizkreisumpengruppen unregelt/geregelt Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung REMKO WSP 80 Heizleistung nach ErP 35/55°C [kW] 6,0/5,0 Effizienzklasse (Heizen) A+++ / A+++ Jährlicher Energieverbrauch 35/55°C [kWh] 2594/2675 Raumheizungsenergieeffizienz η_{s} 175/153 Nennheizleistung bei B0/W35 1) [kW] 5,70 Nennheizleistung bei B0/W55 1) [kW] 5,20 COP bei B0/W35 1) 4,68 COP bei B0/W55 1) 2,60 Nennheizleistung bei W10/W35 1) [kW] 7,60 Nennheizleistung bei W10/W55 1) [kW] 6,60 COP bei W10/W35 1) 5,80 COP bei W10/W55 1) 3,20 Kälteleistung Wärmepumpe [kW] 5,0 Nennleistungsaufnahme Solepumpe [W] 70 Kühlleistung /W7 KW/EER 2)/HZ4,90 Nenn - Volumenstrom Heizung [m³/h] 0,9 Nenn - Volumenstrom Wärmequelle [m³/h] 1,2 Vorlauftemperatur Heizwasser max. [°C] 60 Max. Druckverlust Wärmequelle [kPa] 70 Max. Druckverlust Heizungssystem [kPa] 50 Einsatzgrenzen Heizen Wärmequelle [°C] -15 bis +20 Einsatzgrenzen Kühlen Wärmequelle [°C] +5 bis +18 Frostschutzmittel Glykol Kältemittel/Grundfüllmenge [-/kg] R 410 A / 1,0 CO₂ Äquivalent [t] 2,1 Spannungsversorgung Komp. IM [V/~ /Hz] 400V/3~/50 Spannungsversorgung Smart Control IM [V/~ /Hz] 230V/1/50 Spannungsversorgung E-Heizstab IM [V/~ /Hz] 400V/3~/50 Nennleistungsaufnahme (B0/W35) [kW] 1,22 Nennstromaufnahme (B0/W35) [A] 2,35 Schalleistungspegel Innenmodul LpA [dB(A)] 38 Schalldruckpegel max. Innenmodul LpA [dB(A)] 33 Abmessungen Innenmodul HxBxT [mm] 1065x650x650 Gewicht Innenmodul [kg] 175,00 1) COP = Coefficient Of Performance (Heizleistungszahl) nach EN 14511, VDE geprüft 2) EER=Energy Efficiency Ratio (Kälteleistungszahl) nach EN 14511 3) bei viertelkugelförmiger Ausbreitung in 1m, B0/W55 Messung nach DIN EN 12102 und DIN EN ISO 9614-2 Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Die Geräte sind vom VDE geprüft.

Technische Information

Heizleistung bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511	5.7 kW
COP bei 0/35 °C (B0/W35) nach EN 14511	4.7
Type	WSP 80
Typ Kältemittel	R410a
Anschlussspannung	400 V
Breite	650 mm

Höhe	1065 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	175 kg
Fernbedienung möglich	Ja
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU)	A+++
EAN	4026415120184