


BRUMBERG MUNA MINI LED-Einbaudownlight 230V, 20W CCT ws mat dim
Art. Nr. BR12564073

- Farbwiedergabe: CRI > 80
- Abstrahlwinkel: 60°
- Material: Aluminium/Polycarbonat/Stahl
- Inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung
- Einbaumaß: 145 x 87 mm (Ø x T)

LED-Einbaudownlight, 3CCT, UGR < 19, Phasenabschnitt dimmbar, Reflektor silber, facettiert, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat / Stahl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 5.700 K, Abstrahlwinkel: 60°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: Phasenabschnitt.

Technische Information

Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein

Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Reflektor	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse	II
Geeignet für Lampenleistung	20 W
Leistung	20 W
Farbtemperatur	3000 - 5700 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lichtstrom	1900 lm
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	6.5 mm
Außendurchmesser	174 mm
Einbauhöhe/-tiefe	87 mm
Einbaudurchmesser	145 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein

Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
EAN	4255752500865

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BR81221070	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert weiß matt
Zubehör	BR81221080	Vorsatzelement rund, mit abgehängtem Floatglas teilmattiert schwarz
Zubehör	BR81230070	Anbaugehäuse rund weiß matt Ø 182 mm
Zubehör	BR81230080	Anbaugehäuse rund schwarz matt Ø 182 mm
Zubehör	BR81216080	Vorsatzelement quadratisch schwarz matt 174 x 174 mm
Zubehör	BR81216070	Vorsatzelement quadratisch weiß matt 174 x 174 mm
Zubehör	BR81211080	Vorsatzelement rund schwarz matt Ø 174 mm