



HUAWEI Hybrid WR 18,7 kVA 3ph 2MPPT, SPD T2, 2xBAT, ohne Komm.

 Art. Nr. **SUN2K-17K-MB0**

- MPP-Tracker: 2
- LAN/WLAN oder Mobilfunk mit optionalem Dongle
- 4x Schalteingang (EVU Steuerung), WSD, RS485 Schnittstelle (zu Smart Meter, EMMA, Wechselrichter-kaskadierung)
- Kompatible Speicher: Huawei LUNA2000 S0 (5 - 15 kWh) und S1 (6,9 - 20,7 kWh)
- Batterieanschlüsse: 2
- Überspannungsschutz Typ 2 AC/DC Seite
- Gewicht: 21 kg
- Maße: 546 x 460 x 228 mm (H x B x T)

Technische Information

| | |
|---|--------------|
| Max. Eingangsleistung DC | 25500 W |
| Max. Eingangsspannung DC | 1100 V |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 30 A |
| Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang | 20 A |
| Bemessungsspannung MPP | 200 - 1000 V |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | AC/DC |
| Ausgangsnennleistung AC | 18700 W |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 40 A |
| Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge | 2 |
| Max. Wirkungsgrad | 98.4 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98.1 % |
| Einspeisephasen | 3-phasig |
| Integrierter DC-Schalter | Ja |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Display | ohne |
| Drahtlos | Nein |
| Geeignet für Außenmontage | Ja |
| Schutzart (IP) | IP66 |
| Stringanschlüsse pro MPPT-Eingang | 2 |
| DC-Anschluss | Steckverbinder |
| AC-Anschluss | Steckverbinder |
| Gewicht | 21 kg |
| Breite | 546 mm |
| Höhe | 460 mm |
| Tiefe | 228 mm |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|-----------------|-----------------------|
| Zubehör | SMARTDONGLEWLAN | Smart Dongle LAN/WLAN |