


RUTENBECK Verteilerkasten für private Netze VKP 85/2 Aufputz
Art. Nr. N270 101 01

- Maße: (L x B x T) 220 x 330 x 76 mm

Verteilerkasten, Aufputz, mit 2 Befestigungsstegen 170 mm, 2 EKL 4 und 4 Drahtführungsringen, mit Schließer, lichtgrau (ähnlich RAL 7035); - zur Aufnahme von Anschlussleisten mit 170 mm Befestigungsabstand; - mit Schließer; - inkl. Erdungsklemmen mit 2 Schraubkontakten bis 2,5 mm² sowie 2 Steckzungen 6,3 mm; - Erdungsklemmen aus Stahlblech, vernickelt; - mit mind. 2 Befestigungsstegen 170 bzw. 270 mm; - mit mind. 4 Drahtführungsringen; - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/2 Ap.; - 100 DA (5 x AsLe B 20 LSA); - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/S); - 60 DA (3 x AsLe B 20 S/L); - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/4 Ap.; - 160 DA (8 x AsLe B 20 LSA); - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/S); - 100 DA (5 x AsLe B 20 S/L); - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/8 Ap.; - 320 DA (16 x AsLe B 20 LSA); - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/S); - 200 DA (10 x AsLe B 20 S/L); - max. Belegungsmöglichkeiten VKP 85/12 Ap.; - 520 DA (26 x AsLe B 20 LSA); - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/S); - 320 DA (16 x AsLe B 20 S/L); - Kabeleinführung und Schließer aus ABS-Formmasse, grau; - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529

Technische Information

Ausführung	Verteilerkasten	Farbe	grau
Montageart	Aufputz	Höhe	330 mm
Max. Anzahl der Doppeladern (DA) 100		Breite	220 mm
LSA	Ja	Tiefe	76 mm
Werkstoff	Stahlblech/Kunststoff	EAN	4043921049242
Schutzart (IP)	IP30		