## SIRENA CTL A 900 LED-SMD blink/dauer + akustik, orange, 90-240V, AC, IP30

Art. Nr. 60 38 732

- mit 99 mm die mittlere Signallampe der CTL-Familie mit Akustik für den Industriebereich
- die Kegelform schützt die Lichthaube vor rascher Verschmutzung und macht sie zudem gut sichtbar
- LED 3F Blinklicht (Blitzeffekt!), Dauerlicht und Akustik
- Lautstärke 72 dB
- verfügbar für 12 – 24 V AC/DC und 90 – 240 V AC
- Stromaufnahme 320 mA (bei 12 V) und 75 mA (bei 90 – 240V)
- Einschaltdauer 100 %
- Imp./min. 3F:140±10
- Umgebungstemperatur: -30°C bis +50°C
- Schutzart IP30
- Abmessungen: Ø 106 mm, Höhe 83 mm

TYP CTL A 900 F/L SMD
SMD-LED integriert
Blinkleuchte und Dauerlicht mit Akustik
Imp./min. 3F 140+/-10
BETRIEBSSPANNUNG: 12-24 V ACDC und 240V AC
Lautstärke: 72 dB
Einsatzdauer: 100%
Schutzart: IP30
Betriebstemperatur: -30 / + 50 ° C

CTL 900 LED-SMD
• Mit 99 mm ist diese Signallampe die mittlere Größe in der CTL-Familie
• Die Kegelform schütz die Lichthaube vor rascher Verschmutzung und macht Sie zudem gut sichtbar
•Tonart: bei Dauerlicht = Dauerton Bzw. Blinklicht = Aussetzton

### Technische Information

| | |
|---|---|
| Nennspannung | 90 - 240 V |
| Stromart | AC |
| Kalottenfarbe | orange |
| Leuchtmittel | LED |

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufbau |
| Schutzart (IP) | IP30 |
| EAN | 8010152387326 |