


**PYREX Bi-Sensor Funkrauchmelder weiß**
**Art. Nr. PYR-PX1C**

- Bi-Sensor-Prozessor-Technologie (Rauch und Hitze)
- Q-Label zertifiziert
- Lithium-Ionen-Akku mit 10+2 Jahren Lebensdauer
- Zertifizierte Klebmontage nach EN 14676
- Küchentauglich durch Kondensationsbarriere
- Reduzierte Lautstärke des Pufftons
- Aktive Verschmutzungskompensation
- Funkreichweite 400 m, eingebaute Repeaterfunktion
- max. 15 Melder pro Gruppen in maximal 15 Gruppen (= 225 Melder)
- mittels optionalem IP-Gateway weltweit vernetzbar, wird bei Gruppenbildung benötigt
- Manufaktur Varianten auf Anfrage erhältlich
- Montageart: Ap, 105 x 38 mm (Ø x H)

PX-1C Funkrauchmelder gemäß DIN EN 14604 lassen sich unkompliziert miteinander vernetzen. Durch den sensorgesteuerten Sicherheitsmechanismus wird nur dann ein Alarm ausgelöst, wenn es wirklich konkrete Anzeichen für einen Brand gibt. PX-1C Funkrauchmelder erreichen größte Täuschungsalarm-Sicherheit.

**Technische Information**

Wirkprinzip	Kombination	Lautstärke	85 dB(A)
Ansprechtemperatur	60 °C	Montageart	Aufbau
Standalone	Ja	Selbstklebend	Ja
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	Ja	Höhe	38 mm
Vernetzbar über Funk (optional)	Ja	Durchmesser	105 mm
Max. Anzahl vernetzbar	15	Mit Orientierungslicht	Nein
Primärstromversorgung	Batterie/Akku	Art des Test-/Pauseknopfes	Prüftaste
Farbe	weiß	Schutzart (IP)	IP40
Type	Rauchmelder Funk	Mit Q-Label	Ja
Versorgungsspannung	3 V	EAN	4260236270271

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	PYR-RWMMC	Diagnosegerät
Zubehör	PYR-PXAR	Alarmrelais
Zubehör	PYR-PXIP	IP-Gateway