


BEG LC-Plus 280 braun inkl. Eckmontagesockel
Art. Nr. BEG91018

- 360° Unterkriechschutz für eine lückenlose Überwachung
- verstellbare Kugelkopfoptik
- Schaltung im Nulldurchgang
- Abdeckung von nicht benötigten Erfassungszonen durch Aufklipsen stufenlos verschiebbarer Lamellen
- Einstellung von Dämmerungswert und Nachlaufzeit über zwei Potentiometer an der Unterseite des Kugelkopfes. 2 – 500 Lux; 15 Sek.– 16 Min. oder Impuls
 - fest hinterlegtes Werksprogramm (3 min u. 20 Lux) für sofortige Inbetriebnahme
 - optionale Fernbedingung LUXOMAT® IR-LC MINI und IR-LC-plus
 - Wandmontage oder Außeneckmontage mit Spezialsockel (im Lieferumfang)
 - Schaltleistung 2.000 W (cos = 1)
 - Schutzart IP54 /II/ CE

Bewegungsmelder mit auch nach unten gerichteter Erfassung für lückenlose Überwachung

! Beweglicher Kugelkopf

Einfache Montage durch Stecksockel

Erfassungsbereich kann durch Abdecklamellen eingeschränkt werden

Spezialsockel für Außeneckmontage inklusive!

Weitere Funktionen über optionale Fernbedingung einstellbar

Technische Information

Ausführung	Bewegungsmelder
Konstantlichtregelung	Nein
Reichweite	16 m
HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	Ja
Vernetzbar	Nein
Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenhausüberwachung	Ja
Überbrückungsschalter	Nein
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Max. Reichweite frontal	9 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden	20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Nein

Anschlussart	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	braun
RAL-Nummer (ähnlich)	91018
Schutzart (IP)	IP54
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Nennspannung	240 V
Min. Einschaltdauer	15 s
Max. Einschaltdauer	16 min
Erfassungswinkel horizontal	280 °
Farbe	braun
Ansprechhelligkeit	2 - 500 lx
Max. Schaltleistung	2000 W
Temperatur	-25 - 50 °C
Steuerstrom	2 mA
Nebenstelleneingang	Nein
Alarmfunktion	Nein
Breite	62 mm
Höhe	78 mm
Tiefe	112.5 mm

Geeignet für Wandmontage	Ja	EAN	4007529910182
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein		
Montageart	Aufputz		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	BEG32698	Abdecklamellen
Zubehör	BEG92093	IR-LC MINI (Fernbedienung)
Zubehör	BEG92095	IR-LC-plus (Fernbedienung)
Zubehör	BEG10880	RC-Löschglied
Zubehör	BEG10882	Mini-RC-Löschglied