



## Türöffner 118 wd Fafix, RR, HZ EST, 10-24V, universal (118WR--18B35A71)

 Art. Nr. **EFF118WR.A71**

- Multispannung 10-24V
- 11-13V DC für Dauerbetrieb
- Geringe Stromaufnahme
- DC 12V / 280mA, DC 24V / 560mA
- AC 12V / 250mA, AC 24V / 500mA
- Türöffnerfalle 3 mm verstellbar
- Inkl. fixem Anschlusskabel 300 mm
- Inkl. Flachschießblech Länge 250 mm
- Abmessungen (B x H x T): 17,5 x 66 x 25,5 mm

## Technische Information

Ausführung	Standardtüröffner
Ausführung der Falle	Radiusfalle
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	universal
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25.5 mm
Zusammenstellung	Rahmenteil
Spannung	10 - 24 V
Mit Arretierung	Nein
Mit mechanischer Entriegelung	Nein
Mit Rückmeldung	Ja
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Ja
Montageart	Einbau
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom
Pulskontakt	Ja

Verstellbare Türöffnerfalle	Ja
Verstellbarer Türöffner	Nein
Verstellbares Schließblech	Nein
Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Stulpform	eckig
Mit Schließblech	Ja
Form des Schließblechs	flach
Werkstoff des Schließblechs	Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs	Silber
Länge des Schließblechs	250 mm
Breite des Schließblechs	22 mm
Stärke des Schließblechs	2 mm
Riegelausschnitt	Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet	Nein
Betriebsspannung	10-24
EAN	4042203655232