


IDM Wärmepumpe iPump A 2-7 mit Blechverkleidung 230 V
Art. Nr. IDM193105

- Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe
- Splitausführung
- Aktive Kühlung serienmäßig enthalten
- Integrierter 200 l Trinkwasserspeicher
- Navigator 2.0 Regelung mit 7" Farb-Touchdisplay
- Vorlauftemperatur bis 62 °C

Technische Information

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511	4.5 kW	Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung	3/8 Zoll
COP bei 7/35 °C nach EN 14511	5.2	Nenndurchmesser Saugleitung	1/2 Zoll
Max. Leitungslänge	20 m	Breite des Innengerätes	600 mm
Type	iPump A 2-7	Höhe des Innengerätes	1950 mm
Geeignet für warmes Trinkwasser	Ja	Tiefe des Innengerätes	786 mm
Geeignet für aktive Kühlung	Ja	Gewicht des Innengerätes	110 kg
Kühlung integriert	Ja	Breite des Außengerätes	1110 mm
Kühlleistung bei 35/18 °C nach EN 14511	8.86 kW	Höhe des Außengerätes	1180 mm
Nennheizleistung	3.9 kW	Tiefe des Außengerätes	745 mm
Regelung für Pufferspeicher	Ja	Gewicht des Außengerätes	113 kg
Mit elektrischem Heizelement	Ja	Max. Heizungsvorlauftemperatur	62 °C
Leistung elektrisches Heizelement	6 kW	Fernbedienung möglich	Ja
Modulierender Kompressor	Ja	Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich	Ja
Kältemittel-Vorbefüllung	3.2 kg		
Typ Kältemittel	R410a		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070441	Stellantrieb ALPHA 5, 230 V
Zubehör	IDM191262	Raumsensor Temperatur + Feuchte, notwendig für Einzelraumregelung
Zubehör	IDM191255	Zonenmodul, notwendig für Einzelraumregelung
Zubehör	IDM191155	Raumgerät für einen Heizkreis
Zubehör	IDM191292	Zusatzplatine Navigator Pro