



## AGRO Kabelversch. SYNTEC MS M20 Kabel Ø7,0 - 13,0mm (UL Ø9,7 - 13,0mm)

 Art. Nr. **1145.20.130**

- Material: Messing vernickelt, einteiliger Dichtring nicht durchgehend isolierend
- Dichtring: TPE | O-Ring: NBR
- Lammelleneinsatz; Polyamid PA 6
- Einsatztemperatur: -40°C bis +100°C
- Schutzart IP68

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik, Langes Anschlussgewinde metrisch, Kabel Ø 7.0-13.0 mm (UL 9.7-13.0 mm)

## Technische Information

Gewindeart	metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG	20
Gewindesteigung	1.5 mm
Gewindelänge	12 mm
Schlüsselweite	22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser	9.7 - 13 mm
Werkstoff	Metall
Werkstoffgüte	Messing
Oberflächenschutz	vernickelt
Halogenfrei	Ja
Glasfaserverstärkt	Nein
Schutzart (IP)	IP68

Schlagfest	Ja
Biegeschutz	Nein
Mit Gegenmutter	Nein
Ausführung	gerade
Mehrfach Dichteinsatz	Nein
Flachkabelverschraubung	Nein
Mit Zugentlastung	Ja
Art der Dichtung	Dichtring
Teilbare Verschraubung	Nein
Einsatztemperatur	-40 - 100 °C
EAN	7611614230153