


**SIRENA XLF-S Directional Modul IP65 blink/dauer, blau, Basismodul extra!**
**Art. Nr. 60 90 821**

- sehr flaches optisches LED\_Multifunktions-Signalelement zur Signalisierung in der Nähe (PROXIMITY) und für große Distanzen DIRECTIONAL
- 3 verschiedene Lichteffekte (Dauer-, Blinklicht und Strobo-Effekt)
- alle Lichteffekte separat elektrisch ansteuerbar
- 4 Farben erhältlich
- sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.)
- Einschaltdauer 100%
- Schutzart IP66
- rasche und einfache Installation durch Bajonettverschluss
- Sockel extra, je nach Betriebsspannung notwendig (LT oder HT)
- Betriebsspannung: 12-24 V AC/DC und 90 - 240V AC
- Stromaufnahme: 300/270 mA bei 12-24 V AC/DC und 80/50 mA bei 90 - 240V AC
- Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm<sup>2</sup>

**XLF S SIGNALELEMENT ZUR MLINE SERIE**

Sehr flaches optisches LED-Multifunktions-Signalelement für alle anspruchsvollen Anwendungen. Die integrierte Modultechnik ermöglicht der XLF S drei verschiedene Lichteffekte.

Dauer-, Blinklicht und Strobo-Effekt in einer Leuchte!

Alle Lichteffekte sind separat elektrisch ansteuerbar und machen dieses Gerät zum perfekten Problemlöser bei den meisten Anwendungen.

Die Abdeckhaube der XLF S nutzt eine spezielle Kombination von hochwertigen Polymeren und Opal-Komponenten zur Maximierung der optischen Ausgangsleistung. Die intensive, aber diffuse Beleuchtung, kann auch aus größerer Entfernung gut wahrgenommen werden.

**HAUPTMERKMALE**
**• Multifunktion:**

3 getrennte optische Warnstufen (Dauerlicht, Blinklicht, Strobo-Effekt) unabhängig ansteuerbar über separate elektrische Kontakte

**• Warnstufen**

1. Dauerlicht: Eine sehr intensive und kontrastreiche Lichtleistung bzw. Lichtausbeute.

Ideal um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erlangen, ohne optisch zu stören.

2. Langsames Blinklicht: Das konstant langsam blinkende Blinklicht ist ideal zum Signalisieren einer Änderung des Betriebszustandes.

3. Strobo-Effekt: Der sehr leistungsstarke 5fach Blitz erreicht sofort die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und wird nicht übersehen.

• 4 Farben erhältlich: XLF S ist in den Farben rot, orange, grün und blau lieferbar

• LED-SMD Technologie: Die LED-SMD sind direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt.

Die sehr hohe Resistenz gegen Erschütterung und Vibrationen sorgt für eine lange Lebensdauer (ca. 100.000 Std.) und bessere Beständigkeit

• Hohe Schutzart IP 65: Die sehr hohe Schutzart macht die XLF S auch im Außenbereich hervorragend einsetzbar.

**• Sonstiges:**

– Der einfache und sichere Bajonettverschluss sorgt für eine rasche und einfache Installation

– Haube aus MAKROLON PC

– Abziehbare 4-Wege Klemmleiste, Kabeldurchmesser max. 2,5 mm

– Dichtung zwischen Sockel und Haube: O-RING VITON

**Technische Information**

Nennspannung	12 - 240 V	Art des optischen Signals	sonstige
--------------	------------	---------------------------	----------

Ausführung	Directional
Stromart	AC/DC
Kalottenfarbe	blau
Kalottenfarbe	blau
Leuchtmittel	LED

Schutzart (IP)	IP65
Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
EAN	8010152908217