


BERKER Wechselschalter Einsatz 10 A Up für Hohlwandmontage
Art. Nr. 303650

- Für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- Steckklemmen
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10/16 AX
- Schaltwinkel: 3,5°
- Montageart: Up

Wippschalter für Hohlwandmontage Modul-Einsätze Aus/Wechsel - beleuchtbar durch Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme - für Beleuchtung und Kontrollschaltung - ohne Spreizkrallen - mit Steckklemmen - 10 AX - 250 V~ - Glimm- und Glühaggregate mit N-Klemme siehe Modul-Einsätze Zubehör.

Technische Information

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Schaltungsart | Wechselschalter |
| Bedienungsart | Wippe/Taste |
| Zusammenstellung | Basiselement |
| Tastschalter | Nein |
| Anzahl der Betätigungswippen | 2 |
| Montageart | Aufputz |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Mit Montageplatte | Nein |
| Werkstoff | sonstige |
| Ausführung | Wechselschalter für Hohlwandmontage |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Halogenfrei | Ja |
| Antibakterielle Behandlung | Nein |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
| Beleuchtung | optional |

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Schaltstrom | 10 AX (100 W (SBL)) |
| Beleuchtungsfunktion | Kontrolle und Orientierung |
| Beleuchtungsart | Glimmlampe |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Nennspannung | 250 V |
| Rückmeldekontakt | Nein |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Heizungsschalter | Nein |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 41.6 mm |
| Einbautiefe | 19.5 mm |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 35 mm |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Produkttyp | Schalter |
| Produktgruppe | Einsatz |
| EAN | 4011334238850 |

Zu diesem Artikel gehört:

| | Art.Nr. | Bezeichnung |
|---------|---------|----------------------|
| Zubehör | 1687 | LED-Aggregat 12-48 V |