



Türöffner 128, Fafix,HZ,10-24V,universal (128----43435A71)

 Art. Nr. **EFF128.A71**

- Türöffnerfalle 3 mm verstellbar
- Inkl. Flachschießblech Länge 250 mm
- Stromaufnahme 6-12V DC: 1,1A
- Stromaufnahme 10-24V DC: 300mA
- Abmessungen (B x H x T): 16 x 66 x 25,5 mm

Türöffner 128 mit Flachschießblech 434

Technische Information

Ausführung	Standardtüröffner
Ausführung der Falle	Radiusfalle
Bauform	symmetrisch
Einbaulage	universal
Höhe	66 mm
Breite	16 mm
Tiefe	25.5 mm
Zusammenstellung	Rahmenteil
Spannung	10 - 24 V
Mit Arretierung	Ja
Ausführung	Standard
Mit mechanischer Entriegelung	Nein
Mit Rückmeldung	Nein
Öffnungsrichtung nach DIN	links/rechts
Wassergeschützt	Nein
Montageart	Einbau
Stromart	AC/DC
Arbeitsweise	Arbeitsstrom

Pulskontakt	Ja
Verstellbare Türöffnerfalle	Ja
Verstellbarer Türöffner	Nein
Verstellbares Schließblech	Nein
Dauerbetrieb (100 % ED)	Ja
Stulpform	eckig
Mit Schließblech	Ja
Form des Schließblechs	flach
Werkstoff des Schließblechs	Edelstahl
Grundfarbe des Schließblechs	Silber
Länge des Schließblechs	250 mm
Breite des Schließblechs	22 mm
Stärke des Schließblechs	2 mm
Riegelausschnitt	Ja
Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet	Nein
Betriebsspannung	10-24 V
EAN	4042203346451