

BRUMBERG BIRO60 LED Einbau-Profill. 27W 80°
Art. Nr. BR77002693


LED-Einbauprofilleuchte BIRO60, opale Abdeckung, silber, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 27W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.392lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Technische Information

| | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------|
| Geeignet für Wandmontage | Nein | Dimmung RF | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein | Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein | Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja | Dimmung Zigbee | Nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | Nein | Dimmung mit Push-button | Nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Nein | Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja | Lichtverteilung | symmetrisch |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt | direkt |
| Mit Leuchtmittel | Ja | Schutzart (IP) | IP20 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 | Schutzklasse | I |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Gehäusefarbe | Silber | Mit Lichtsensor | Nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Spannungsart | AC | Geeignet für Lampenleistung | 27 W |
| Nennspannung | 230 V | Leistung | 27 W |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert | Lichtstrom | 2392 lm |
| Mit Betriebsgerät | Ja | Farbtemperatur | 4000 K |
| Dimmung 0-10 V | Nein | Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Dimmung 1-10 V | Nein | Breite | 80 mm |
| Dimmung DALI-2 | Nein | Länge | 1165 mm |
| Dimmung DALI | Nein | Einbaulänge | 1148 mm |
| Dimmung DMX | Nein | Einbaubreite | 64 mm |
| Dimmung DSI | Nein | Einbauhöhe/-tiefe | 110 mm |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | Nein | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein | Bedienung über Bluetooth | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Nein | EAN | 4251433936343 |
| Dimmung Phasenanschnitt | Nein | | |
| Dimmung programmierbar | Nein | | |

