


**FERMAX DUOX plus VEOXS WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation UP, silber/chrom**
**Art. Nr. F94511**

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- inkl. Kamera/Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Innenstelle freisprechend, hörlos
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Integrierte WLAN Schnittstelle f. Anbindung an Heimnetzwerk
- inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP
- 2 zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Abmessungen Türstation (B x H): 130 x 128 mm
- Abmessungen Unterputzdose (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm

Einfamilienhaus-Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 106° H, 85° V; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfach Taste; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe: 1, Maße (H x B): 128 x 130 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm; 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; LED Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss; Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 10TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WIFI-VEO-XS VIDEO COLOR MONITOR F9449 - Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schalfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü; Ruftonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieneinheit betreten zu müssen; stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Arztschaltung (Doormatic); Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED für Netzwerkstatus - Anzeige; Maße: (BxHxT): 125 x 165 x 21 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

**Technische Information**

|                           |            |                                   |         |
|---------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| Mit Video                 | Ja         | Verbindung mit Smartphone möglich | Ja      |
| System DUOX               | Ja         | Freisprechen                      | Ja      |
| Anzahl der Innenstationen | 1          | Mit Tag-/Nachtfunktion            | Ja      |
| Anzahl der Außenstationen | 1          | Öffnungswinkel Kamera             | 106 °   |
| Installationstechnik      | Bus-System | Mit Memory-Funktion               | Ja      |
| Montageart Innenstation   | Aufputz    | Bildschirmdiagonale               | 10.9 mm |
| Farbe der Innenstation    | weiß       |                                   |         |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Montageart Außenstation    | Unterputz |
| Werkstoff der Außenstation | Aluminium |
| Farbe der Außenstation     | Silber    |
| Bildsystem                 | PAL       |

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 4.3           |
| Manuell einstellbare Kamera | Ja            |
| Tastenzahl                  | 1             |
| Telefonanzahl               | 1             |
| EAN                         | 8424299945118 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|            | Art.Nr.     | Bezeichnung                                      |
|------------|-------------|--|
| Ersatzteil | FPVT09656   | Schraubabdeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel |
| Ersatzteil | F8851       | UP-Dose  |
| Ersatzteil | FPVT09729   | Namensschildhalter                               |
| Ersatzteil | FPVT09318   | Schraubenabdeckung                               |
| Zubehör    | F2810       | Türöffner standard                               |
| Zubehör    | EFF148W.A71 | Türöffner wasserdicht                            |
| Zubehör    | F8400       | UP-Regendach                                     |
| Zubehör    | F9448       | Innenstelle ohne WiFi                            |
| Zubehör    | F7061GH     | AP Gehäuse mit Regendach                         |
| Zubehör    | F9447       | Montageplatte                                    |
| Zubehör    | F9449       | Innenstelle inkl. WiFi                           |
| Zubehör    | F3233       | Relais   |