


THEBEN Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenpr. SELEKTA 172 top3
Art. Nr. T1720130

- Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm
- astronomische Schaltfunktion (automatische Berechnung der Sonnenauf- und Untergangszeiten für das ganze Jahr)
- berechnete Astro-Schaltzeiten
- App-Programmierung möglich
- 3 individuelle Dämmerungsbereiche plus Offset einstellbar (Sonnenuntergang, Dämmerung, Dunkelheit)
- sichere Übertragung per optionalem Bluetooth
- Low Energy OBELISK top3
- maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt
 - 100 % kompatibel zu top2
 - DuoFix Federsteckklemmen
 - textorientierte Bedienerführung im Display
 - 84 Speicherplätze
 - Schnittstelle für OBELISK top2 Speicherkarte (PC-Programmierung)
 - 10 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)
 - Nulldurchgangsschaltung für relaisschonendes Schalten und hohe Lampenlasten
 - EIN-AUS Schaltzeiten
 - Impulsprogramm/Astro-Impuls
 - Zyklusprogramm
 - Schaltungsvorwahl
 - Dauerschaltung EIN/AUS
 - integrierter Betriebsstundenzähler
 - Ferienprogramm
 - 2 Zufallsprogramme
 - Displaybeleuchtung (abschaltbar)
 - PIN-Codierung
 - automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung

Digitale Astro-Zeitschaltuhr für DIN-Schiene, 2 Kanäle, Wochenprogramm, Astronomische Schaltfunktion, Positionsdaten über Koordinaten oder Länder-Städte liste programmierbar, Astroimpuls, 3 verschiedene Dämmerungsbereiche einstellbar, 2 externe Eingänge, 3 Sonderprogramme, Kanalumschaltung und Kanalverriegelung, Breite 2 TE, App-Programmierung möglich, Sichere Übertragung per optionalem Bluetooth Low Energy OBELISK top3, Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App in die Uhr übertragen werden, wenn der Bluetooth OBELISK top3 in der Uhr steckt, 100 % kompatibel zu top2, 600 Watt LED-Leistung, 800 Ampere/200 µs Einschaltstrom, 0,4 Watt Stand-by Leistung, DuoFix Steckklemmen, Gangreserve und programmierte Sommer-/Winterzeitumstellung, OBELISK-Schnittstelle für PC-Programmierung

Technische Information

Montageart	DIN-Schiene	Quarzgesteuert	Ja
Anzahl der Kanäle	2	Funkgesteuert	Nein
Versorgungsspannung	230 V	Funkgesteuert (DCF77)	Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	GPS	Nein
Frequenz der Versorgungsspannung	50 Hz	Kontaktausführung	Wechsler
Gangreserve in Jahren	10	Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	1 min
Ganggenauigkeit pro Tag	0.25 s	Anzahl der Speicherplätze	84
Textführung im Display	Ja	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja
Externe Programmierung	Ja	Handbedienung	Ja
Mit Speicherkarte	Nein	Externer Tastereingang	Ja
		Schaltungsvorwahl	Ja

60 min Programm	Ja
24 h Programm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein
Ferienprogramm	Ja
Impulsprogramm	Nein
Zyklusprogramm	Nein
Astroprogramm	Ja
Betriebsstundenzähler	Ja
Netzsynchon	Nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A
Potenzialfreier Schaltkontakt	Ja
Schutzart (IP)	IP20
Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	35 mm
Höhe	128 mm
Tiefe	35 mm
EAN	4003468170175