



Türöffner 118 wd Fafix, E, HZ EST, 10-24V, universal (118WE--18B35A71)

 Art. Nr. **EFF118WE.A71**

- Multispannung 10-24V
- 11-13V DC für Dauerbetrieb
- Geringe Stromaufnahme
- DC 12V / 280mA, DC 24V / 560mA
- AC 12V / 250mA, AC 24V / 500mA
- Türöffnerfalle 3 mm verstellbar
- Inkl. fixem Anschlusskabel 300 mm
- Inkl. Flachschießblech Länge 250 mm
- Abmessungen (B x H x T): 17,5 x 66 x 25,5 mm

Technische Information

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Ausführung | Standardtüröffner |
| Ausführung der Falle | Radiusfalle |
| Bauform | symmetrisch |
| Einbaulage | universal |
| Höhe | 66 mm |
| Breite | 16 mm |
| Tiefe | 25.5 mm |
| Zusammenstellung | Rahmenteil |
| Spannung | 10 - 24 V |
| Mit Arretierung | Nein |
| Mit mechanischer Entriegelung | Ja |
| Mit Rückmeldung | Nein |
| Öffnungsrichtung nach DIN | links/rechts |
| Wassergeschützt | Ja |
| Montageart | Einbau |
| Stromart | AC/DC |
| Arbeitsweise | Arbeitsstrom |
| Pulskontakt | Ja |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Verstellbare Türöffnerfalle | Ja |
| Verstellbarer Türöffner | Nein |
| Verstellbares Schließblech | Nein |
| Dauerbetrieb (100 % ED) | Ja |
| Stulpform | eckig |
| Mit Schließblech | Ja |
| Form des Schließblechs | flach |
| Werkstoff des Schließblechs | Edelstahl |
| Grundfarbe des Schließblechs | Silber |
| Länge des Schließblechs | 250 mm |
| Breite des Schließblechs | 22 mm |
| Stärke des Schließblechs | 2 mm |
| Riegelausschnitt | Ja |
| Für Riegelschaltkontakt vorgerüstet | Nein |
| Betriebsspannung | 10-24 |
| EAN | 4042203635173 |