


**MAICO Kleinraumventilator ECA 100ipro RC**
**Art. Nr. M0084.0210**

- intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche
- 2 Leistungsstufen
- verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung
- zur Entlüftung
- Schutzart IPX5
- Schutzklasse II
- für Dauerbetrieb geeignet
- thermischer Überlastschutz
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016

Funkgesteuerter Ventilator mit eingebautem Funkempfänger 868 MHz, auf EnOcean Technologie basierend. Der Ventilator kann in einem Master - Slave Verbund installiert werden (RLS RC notwendig). Zwei Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. Mit VDE-Zeichen. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor: Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Elektrischer Anschluss: Elektrischer Anschluss Unterputz. Artikel: ECA 100 ipro RC, Ausführung: Funkempfänger, Fördervolumen: 0 bar / 78 m³/h / 92 m³/h, Luftrichtung: Abluft, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 6 W / 8 W, IMax: 0,06 A, Schutzart (IP): X5, Netzzuleitung: 3 x 1,5 mm2, Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 C, Umgebungstemperatur: -10 C / 40 C.

**Technische Information**

|                        |            |                   |               |
|------------------------|------------|-------------------|---------------|
| Netzfrequenz           | 50 Hz      | Nennweite         | 100 mm        |
| Bemessungsspannung     | 230 V      | Zusammenstellung  | sonstige      |
| Montageart             | Aufputz    | Ausführung        | axial         |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Richtung          | Entlüftung    |
| Farbe                  | weiß       | Ausführung        | Funkempfänger |
| Volumenstrom           | 92 m³/h    | Leistungsaufnahme | 8 W           |
| Schutzart (IP)         | IPX5       | EAN               | 4012799842101 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.    | Bezeichnung                   |
|---------|------------|-------------------------------|
| Zubehör | M0157.0832 | Funkschalter DS RC            |
| Zubehör | M0151.0123 | Türlüftungsgitter MKL 30 weiß |
| Zubehör | M0059.1054 | Außengitter SG 100            |
| Zubehör | M0059.0696 | Montageplatte ZM 11           |
| Zubehör | M0092.0550 | Distanzrahmen ECA-DR          |
| Zubehör | M0059.0958 | Außengitter SG 100 B          |
| Zubehör | M0059.0957 | Verschlussklappe AP 100 B     |
| Zubehör | M0093.0500 | Fenstereinbausatz FE 100/1 SG |
| Zubehör | M0059.1030 | Wandhülse WH 100              |
| Zubehör | M0059.1058 | Verschlussklappe AP 100       |
| Zubehör | M0093.0499 | Fenstereinbausatz FE 100/1 AP |

|         | Art.Nr.    | Bezeichnung                  |
|---------|------------|------------------------------|
| Zubehör | M0151.0126 | Türüftungsgitter MKL 45 weiß |