

Wired Access Point

Artikel-Nr.: 152465A0



Technische Daten

Versorgungsspannung	24 VDC, ± 5 %, SELV
Stromaufnahme	6 A max./55 mA typ. (max. 3 A pro Busausgang)
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	1320 mW
Busausgänge	2x Homematic IP Wired Bus; max 3 A pro Busausgang
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,2-1,5 mm ²
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 bis +40 °C
Abmessungen (B x H x T)	72 x 90 x 69 mm (4 TE)
Gewicht	150 g



Produkteigenschaften

- Zentrale Schnittstelle im Homematic IP Wired System: ermöglicht den Betrieb einer Homematic IP Wired Installation
- Stellt zwei unabhängige Busausgänge für die Spannungsversorgung und Kommunikation angeschlossener Homematic IP Wired Geräte zur Verfügung
- Die Bustopologie, über die einzelne Homematic IP Wired Komponenten verbunden werden, kann nahezu beliebig aufgebaut werden
- Erhöhte Ausfallsicherheit durch möglichen Aufbau einer Ringtopologie – wird die Leitung an einer Stelle des Rings unterbrochen, stellt sich die Ringtopologie automatisch auf zwei unabhängige Busstränge um, sodass die Geräte weiterhin in Betrieb bleiben
- Die Kombination aus einem Wired Access Point (HmIPW-DRAP) und einem Access Point (HmIP-HAP) ermöglicht den gleichzeitigen Einsatz von Funk und Wired in einem System sowie den Ausbau der Funkreichweite für größere Installationen
- Einfache Inbetriebnahme und Bedienung direkt am Gerät dank großem, beleuchteten LC-Display
- Der Betrieb erfolgt wahlweise
 - für eine reine Wired-Installation über den **Wired Access Point** (HmIPW-DRAP) mit einer Steuerung per Cloud über die kostenlose Smartphone-App
 - in Kombination mit dem **Access Point** (HmIP-HAP) für den gleichzeitigen Betrieb von Homematic IP Wired- und Funk-Komponenten und einer Steuerung per Cloud über die kostenlose Smartphone-App
 - in Kombination mit der lokalen **Smart Home Zentrale CCU3** für den gleichzeitigen Betrieb von Homematic IP Wired- und Funk-Komponenten über die WebUI Bedienoberfläche

Logistische Daten

Artikelnummer	152465A0
EAN-Code	4047976524655
Kurzbezeichnung	HmIPW-DRAP
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	384,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Wired Access Point

Ethernet-Kabel (1x)

Bus-Verbindungskabel (1x)

Bus-Blindstopfen (1x)

Bedienungsanleitung