


RUTENBECK Anschlussdose 2-fach Cat6a iso FLEX (ohne Abdeckung)
Art. Nr. N136 104 070

- LSA Datenanschlussdose, 2fach
- 10 GBit, HDBase T geeignet
- Cat. 6A, geschirmt
- Tragring abbrechbar
- Betriebstemperatur -40 ... +70 °C
- PoE-Tauglichkeit: geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at
- Bauform: Up
- Maße je nach Schalterprogramm

Cat.6A iso-Anschlussdose, geschirmt, 2-fach, Unterputz, abbrechbarer Tragring für Stegversion, für Abdeckungen der Elektro-Installationsmaterial-Hersteller; - für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz); - geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse; - variable Kabelzuführung (+/-30°); - 360° Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang; - zusätzliche Erdungsmöglichkeit über Flachsteckverbinder; - schnelle Installation durch LSA-Kontakte; - abbrechbarer Tragring für Stegversion; - rastender Schnellmontagedeckel; - RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt; - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm); - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten usw.); - entsprechend nachfolgender Normenforderungen:; - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt; - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A; - DIN EN 60603-7-51, 500 MHz, geschirmt; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen; - RJ11/12 fehlstecksicher; - GHMT gegenzertifiziert

Technische Information

Unterputzmontage	Ja	Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja
Kanaleinbau	Ja	Separate Kabelzugentlastung	Ja
Befestigungsart	Schrauben	Montageart Schirmanschluss	Schraube
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)	Auslassrichtung	Schräg
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja	Schutzart (IP)	IP21
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2	Farbcodierung	Ja
Kategorie	6A (IEC)	Gerätebreite	70 mm
Anschlussart	LSA	Gerätehöhe	70 mm
Buchsen geschirmt	Ja	Gerätetiefe	40 mm
Gehäuse geschirmt	Ja	Farbe	ohne Abdeckung
Separater Erdungsanschluss	Ja	EAN	4043921657126