


**BERKER Q.x Raumtemperurregler mit Schalter/Öffner 230 V polarweiß samt**
**Art. Nr. 20306089**

- Mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein
- Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung
- Mit thermischer Rückführung
- Temperatur: 5 bis 30 °C
- Schalt-Temperaturdifferenz:  $\approx 0,5$  K
- Nachtabsenkung:  $\approx 4$  K
- Nennspannung: 250 V AC
- Schaltstrom: 10 A
- Montageart: Up

Temperurregler mit Öffner, Z.-Stk., Wippschalter und LED Q.x polarweiß, samt. Raumtemperurregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein-/Ausschalter und Kontroll-LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutraleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.

**Technische Information**

Ausführung	An/Aus	Mit Display	Nein
Art der Spannungsversorgung	230 V AC	Farbe	polarweiß samt
Produktgruppe	Thermostat	Bedienung	Dreh
Mit Empfänger	Nein	Verdeckte Bedienung	Nein
Thermische Rückkopplung	Serie	Kontaktausführung	Öffner (NC)
Regelcharakteristik	sonstige	Max. Spannung der Kontakte	4000 V
Geeignet für Heizen	Ja	Max. Kontaktbelastung	10 A
Anzahl der Ausgänge Heizung	1	Schutzart (IP)	IP20
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7	Explosionsschutz	Nein
Geeignet für Kühlen	Ja	RAL-Nummer	9010
Anzahl der Ausgänge Kühlung	1	Höhe	71 mm
Differenzwert	0.5 K	Breite	71 mm
Differenz verstellbar	Nein	Tiefe	49 mm
Temperatur ablesbar	Nein	Klasse des Temperurreglers	I
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Bimetall	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Montageart	Unterputz	EAN	4011334316121