

**BRUMBERG FLAT350 LED-Einbaupanel rund, str.ws 350mA 6W CCT IP44 115°**
**Art. Nr. BR12451173**


LED-Einbaupanel, IP44, strukturweiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / PMMA, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 498 lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 2.700 K, Abstrahlwinkel: 115°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.

**Technische Information**

Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung RF	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung mit Push-button	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Ohne Dimmfunktion	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Reflektor	ohne
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Lichtverteilung	symmetrisch
Mit Leuchtmittel	Ja	Lichtaustritt	direkt
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Schutzklasse	III
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Geeignet für Lampenleistung	6 W
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Leistung	6 W
Gehäusefarbe	weiß	Farbtemperatur	2700 K
Oberfläche gebürstet	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Spannungsart	DC	Lichtstrom	498 lm
Nennstrom	350 mA	Lichtstrom	498 lm
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Mit Betriebsgerät	Nein	Lichtstrom einstellbar	Stufen
Dimmung 0-10 V	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Höhe/Tiefe	3 mm
Dimmung DALI-2	Nein	Außendurchmesser	120 mm
Dimmung DALI	Nein	Einbauhöhe/-tiefe	23.5 mm
Dimmung DMX	Nein	Einbaudurchmesser	105 mm
Dimmung DSI	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	EAN	4251433957843

Dimmung	Nein
Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Reflektor	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzklasse	III
Geeignet für Lampenleistung	6 W
Leistung	6 W
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtstrom	498 lm
Lichtstrom	498 lm
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe	3 mm
Außendurchmesser	120 mm
Einbauhöhe/-tiefe	23.5 mm
Einbaudurchmesser	105 mm
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein
EAN	4251433957843