


**TBK IP-Kamera Dome 2MP 2,8mm fixe Linse, IP67, IK10.**
**Art. Nr. FTBK-MD9622**

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung: 12 VDC / PoE
- Winkeleinstellung: Pan: 0° bis 355°, Tilt: 0° bis 70°
- 2MP ohne Slot für SD-Card, 4MP mit Slot für SD-Card
- IR Reichweite ca. 30 m
- Video Compression Main stream: H.265/H.264
- Sub stream: H.265/H.264/MJPEG
- Schutzart IP67
- Stoßfestigkeitsgrad IK10
- Kameragehäuse: Metall, -kuppel: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Maße (D x H): 111 x 82,4 mm

IP Minidome - Kamera; Produktmerkmale: 2MP Auflösung; Starres Objektiv 2,8 mm; Blickwinkel: Horizontal 114°, Vertikal 62°, Diagonal 135°; Winkeleinstellung: Pan: 0° bis 355°, Tilt: 0° bis 70°; Empfindlichkeit 0,01 Lux (Color); IR Reichweite ca. 30 m; Video Compression Main stream: H.265/H.264, Sub stream: H.265/H.264/MJPEG; ROI Kodierung; Spannungsversorgung: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm koaxialer Netzstecker, PoE (802.3af, class 3); Leistungsaufnahme: 12 VDC, 0.4 A, Max: 5 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A bis 0.13 A, Max: 7 W; Stoßfestigkeitsgrad IK10; Schutzart IP67; Kameragehäuse: Metall, -kuppel: Kunststoff; Farbe: weiß; Maße (D x H): 111 x 82,4 mm; System: IP Netzwerk;

**Technische Information**

Ausführung	Standard (fest)	Max. Infrarot-Reichweite	30 m
Montageart	Decke	Schutz gegen Vandalismus	Ja
Einsatzgebiet	universal	Schlagfestigkeit	IK10
Übertragung	sonstige	Schutzart (IP)	IP67
Power over Ethernet (PoE)	802.3 af (PoE)	Versorgungsspannung	12 V
Bildsystem	PAL	Spannungsart	DC
Eigenschaft Bildsystem	Farbe	Durchmesser	111 mm
Brennweitengröße	2.8 mm	Höhe	82.4 mm
Farbe	weiß	Erfassungsbereich	114° H, 62° V, 135° D
Ausführung der Schnittstelle	ohne	Auflösung	1920 x 1080P
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel)	2		
Mit Objektiv	Ja		
Mit IR-Lampe	Ja		

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FTBK-010	Cinch Adapter
Zubehör	FTBK-365C	Montagebox
Zubehör	FTBK-374P	Wandhalter