

RUTENBECK Anschlußdose UAE 8/8 (8/8) LSA-Plus Ap polarweiß

 Art. Nr. **N130 111 12**


- Maße: (L x B x T) 65 x 80 x 26 mm

UAE-Anschlussdose, 2-fach, Aufputz, mit LSA-Anschlusskontakten, 2 x 8-polig, 2 x 8 LSA-Kontakte, reinweiß (ähnlich RAL 9010); - 8-polige Buchsenelemente, für 6- und 8-polige Stecker; - RJ11/12-Tauglichkeit ohne zusätzliche Reduzierelemente; - Stecköffnung schräg nach unten geneigt; - Schraubkontakte für einen Leiter bis 1mm Ø, 2 Adern je Kontakt; - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - vergoldete Kontaktoberflächen; - Widerstände zu-/abschaltbar über Steckbrücken; - Nennspannung: 125 V; - Nennstrom: 1 A bei 50° C; - Spannungsfestigkeit: 1000 V, 50 Hz, 1 Min.; - Kontaktwiderstand: < 20 mOhm; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:; - TIA/EIA-568-B.2-2001, Cat. 3; - Lebensdauer: > 2500 Steckzyklen; - passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten, usw.)

Technische Information

Aufputzmontage	Ja
Befestigungsart	schrauben
Steckverbindertyp	2x RJ45 8(8)
Mit Buchsen/Kupplungen	Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Kategorie	3
RAL-Nummer	9010
Anschlussart	LSA
Separater Erdungsanschluss	Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern	Ja

Montageart Schirmanschluss	Schraube
Auslassrichtung	schräg
Schutzart (IP)	IP20
Farbcodierung	Ja
Gerätebreite	65 mm
Gerätehöhe	80 mm
Gerätetiefe	26 mm
Farbe	reinweiß
EAN	4043921061657