


**RUTENBECK Q8APL 6xLC-D OS2 APC**
**Art. Nr. N228 100 406**

- APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit LC-D-Kupplungen (SM/APC)
- geordnete und übersichtliche Einführung von Mikrorohrsystemen
- Spleißkassette zur Aufnahme von 24 Pigtails
- integrierter Kamm zur Aufnahme der Crimpspleiße
- spleißfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. LC-D-Keramik-Kupplungen, grün
- LC-Faserpigtails E9/125 µm, 2 m, SM OS2 APC, Grade B1, G657.A
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 2 Kabeleingänge (M20) an der Geräteunterseite
- Endstop, 7 mm mit transparentem Locking Clip im Lieferumfang

APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit 6 x LC-D - Kupplungen (SM/APC); - geordnete und übersichtliche Einführung von Mikrorohrsystemen; - klappbare Spleisseinheit mit Einhaltung der Biegeradien beim Klappen; - übersichtliches Faser- und Spleissmanagement in der Spleisskassette; - Spleisskassette zur Aufnahme von 24 Pigtails; - integrierter Kamm zur Aufnahme der Crimpspleiße; - spleißfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 6 x LC-D - Keramik-Kupplungen, grün; - LC-Faserpigtails E9/125 µm, 2 m, SM OS2 APC, Grade B1, G657.A; - mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer; - 12 Drop-Kabeleinführungen (3mm Ø) an der Gehäuseunterseite; - 2 Kabeleingänge (M20) an der Geräteunterseite; - optionaler Kabeleingang an der Gehäuseoberseite; - stabile Zugentlastungen für alle Kabeleingänge; - Endstop, 7 mm mit transparentem Locking Clip im Lieferumfang; - stabiles ABS Kunststoffgehäuse; - abschließbarer Deckel mit 2 Schlüsseln; - 1 x M20-Verschraubung im Lieferumfang; - Montagematerial im Lieferumfang; - lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

**Technische Information**

Geeignet für Anzahl der Fasern	24
Art der Kupplung	Fusionsspleiß
Werkstoff	Kunststoff
Getrennte Kammern	Ja
Abschließbar	Ja

Schutzart (IP)	IP44
Kupplung Anzahl	6
Faserkategorie	OS2, APC
EAN	4043921665749