


Einbaustrahler, GX5,3

Artikel-Nr. 2034.08

Einbaustrahler, GX5,3, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau-
Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Messing, Schutzart: nach
DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0
Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	2034.08
Stand:	19.07.2021 23:16

Farbe	schwarz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	82 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	55 mm
Material	Stahl / Messing
Ausführung	GX5,3

Leistung	max. 50 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Schwenkwinkel	25 °
Spannungsart	AC/DC
Verstellbarkeit	schwenkbar