


BEG LED Rundleuchte L8-LED-HF L8-LEDN-HF weiß
Art. Nr. BEG94455

- LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage (HF mit integriertem HF-Radarmelder)
- Energieeffiziente Leuchte mit langer Lebensdauer > 50.000 h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung aus PMMA, 4000 K neutralweiß
- L8-LED-HF Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die mitgeschaltet werden
- Abmessung: Ø 300 x 110 mm, Schutzart: IP40 / Klasse I
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C

LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder, gute Energieeffizienz und lange Lebensdauer durch hochwertige LED-Technik, Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung, extrem kurze Ansprechzeit, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, (HF-) Radarmelder von außen nicht sichtbar, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können, Reichweite : d. 0.4 – 16 m -Spannung : 230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz -Abmessungen : Ø 300 x 105 mm

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Leuchtmittel	sonstige
Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC
Nennspannung	230 V
Mit Betriebsgerät	Ja
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse	I
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 - 40 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
Leistung	12 W
Leuchtenlichtausbeute	83 lm/W
Lichtstrom	1000 lm
Höhe/Tiefe	110 mm
Außendurchmesser	300 mm
EAN	4007529944552