


RUTENBECK Q8APL 12xLC-D OS2 APC
Art. Nr. N228 100 412

- APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit LC-D-Kupplungen (SM/APC)
- geordnete und übersichtliche Einführung von Mikrorohrsystemen
- Spleißkassette zur Aufnahme von 24 Pigtails
- integrierter Kamm zur Aufnahme der Crimpspleiße
- spleißfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. LC-D-Keramik-Kupplungen, grün
- LC-Faserpigtails E9/125 µm, 2 m, SM OS2 APC, Grade B1, G657.A
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 2 Kabeleingänge (M20) an der Geräteunterseite
- Endstop, 7 mm mit transparentem Locking Clip im Lieferumfang

APL Hausanschlussbox, Aufputz, abschließbar, mit 12 x LC-D - Kupplungen (SM/APC); - geordnete und übersichtliche Einführung von Mikrorohrsystemen; - klappbare Spleisseinheit mit Einhaltung der Biegeradien beim Klappen; - übersichtliches Faser- und Spleissmanagement in der Spleisskassette; - Spleisskassette zur Aufnahme von 24 Pigtails; - integrierter Kamm zur Aufnahme der Crimpspleiße; - spleißfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 12 x LC-D - Keramik-Kupplungen, grün; - LC-Faserpigtails E9/125 µm, 2 m, SM OS2 APC, Grade B1, G657.A; - mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer; - 12 Drop-Kabeleinführungen (3mm Ø) an der Gehäuseunterseite; - 2 Kabeleingänge (M20) an der Geräteunterseite; - optionaler Kabeleingang an der Gehäuseoberseite; - stabile Zugentlastungen für alle Kabeleingänge; - Endstop, 7 mm mit transparentem Locking Clip im Lieferumfang; - stabiles ABS Kunststoffgehäuse; - abschließbarer Deckel mit 2 Schlüsseln; - 1 x M20-Verschraubung im Lieferumfang; - Montagematerial im Lieferumfang; - lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Technische Information

Geeignet für Anzahl der Fasern	24
Art der Kupplung	Fusionsspleiß
Werkstoff	Kunststoff
Getrennte Kammern	Ja
Abschließbar	Ja

Schutzart (IP)	IP44
Kupplung Anzahl	12
Faserkategorie	OS2, APC
EAN	4043921665756