

LED-STRAHLER theLeda S17-100L BK 17W, 4000K, IP55 schwarz
Art. Nr. T1020603


LED-Strahler für Wandmontage, schwarz, 4000 K, 2x900 lm, 2 LED-Strahler mit insgesamt 17 W, vernetzbar über Draht

Technische Information

| | | | |
|--|------------------------|---|------------------------------------|
| Geeignet für Aufbaumontage | Ja | Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein | Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
| Geeignet für Wandmontage | Ja | Dimmung programmierbar | Nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein | Dimmung RF | Nein |
| Geeignet für Deckenmontage | Nein | Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
| Geeignet für Traversenmontage | Nein | Dimmung Touch and Dim | Nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein | Dimmung Zigbee | Nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Nein | Dimmung mit Push-button | Nein |
| Geeignet für Klemmmontage | Nein | Ohne Dimmfunktion | Ja |
| Geeignet für Seilssystem | Nein | Reflektor | hochglänzend |
| Verstellbarkeit | drehbar und schwenkbar | Lichtverteiler | Reflektor |
| Mit Bewegungsmelder | Nein | Lichtverteilung | symmetrisch |
| Mit Lichtsensor | Nein | Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Lichtaustritt | direkt |
| Mit Leuchtmittel | Ja | Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Fassung | ohne | Schutzart (IP) | IP55 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Schutzart (NEMA) | 4 |
| Oberflächenschutz | lackiert | Schlagfestigkeit | IK04 |
| Gehäusefarbe | schwarz | Schutzklasse | I |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent | Lichtfarbe | weiß |
| Oberfläche gebürstet | Nein | Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Spannungsart | AC | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Mit Betriebsgerät | Ja | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein | Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Dimmung 0-10 V | Nein | Anschlussart | Schraubklemme |
| Dimmung 1-10 V | Nein | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein |
| Dimmung DALI-2 | Nein | Notstromversorgung integriert | Nein |
| Dimmung DALI | Nein | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Dimmung DMX | Nein | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Dimmung DSI | Nein | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Dimmung LineSwitch | Nein | | |

| | |
|------------------------------|------|
| Dimmung herstellerspezifisch | Ja |
| Dimmung | Nein |
| Netzspannungsmodulation | |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| EAN | 4003468101865 |