


BEG LED Rundleuchte L9-LED-HF L9-LEDN-HF weiß
Art. Nr. BEG94457

- LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage (HF mit integriertem HF-Radarmelder)
- Energieeffiziente Leuchte mit langer Lebensdauer > 50.000 h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung aus PMMA, 4000 K neutralweiß
- L9-LED-HF Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die mitgeschaltet werden
- Abmessung: Ø 475 x 150 mm, Schutzart: IP40 / Klasse I
- Umgebungstemperatur: -20°C bis +40°C

LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder, (HF-) Radarmelder von außen nicht sichtbar, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, Extrem kurze Ansprechzeit, Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h, Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können, Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar

Technische Information

Leuchtmittel	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP40
Schlagfestigkeit	IK02

Schutzklasse	I
Mit Bewegungsmelder	Ja
Leistung	24 W
Lichtstrom	2200 lm
EAN	4007529944576