


RUTENBECK Patchpanel PP-Cat.6/ ClassE-24/U 1 basic
Art. Nr. N232 101 100

- für anwendungsneutrale Netzwerke, Direktmontage

"ClassEA iso U-Patchpanel, ungeschirmt, 19"/1 HE, mit 24 RJ45-Steckbuchsen, Direktmontage, lichtgrau (ähnlich RAL 7035)"; - für den Einsatz in 10 Gigabit- Ethernet- Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz); "- 19"/1 HE, Direktmontage"; - 24 x RJ45-Steckbuchsen; - werkseitige Portkennzeichnung (1-24); - schnelle Installation durch LSA-Kontakte; - eindeutige Farbkennzeichnung der LSA-Kontakte; - Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2; - geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm); - LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal; - geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt; - UPOE-konform; - HDBaseT-konform; - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:: - ISO/IEC 11 801, ClassEA, ungeschirmt; - DIN EN 50173-1, ClassEA, ungeschirmt; - ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA, ungeschirmt; - Lebensdauer > 750 Steckzyklen; - RJ11/12 fehlstecksicher

Technische Information

Anzahl der Buchsen/Kupplungen	24
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	24
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	Nein
Kategorie	5E
Anschlussart	LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1
Farbe	grau

RAL-Nummer	7035
Montageart	482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Type	ClassEA iso U
Höhe	44 mm
Breite	483 mm
Tiefe	130 mm
EAN	4043921662526