

FRONIUS Verto 25.0 Plus 3MPPT, WLAN, LAN, Webserver
Art. Nr. PV-4210.456


- MPP-Tracker: 3
- Lichtbogenerkennung
- LAN, WLAN, Datenlogger, Webserver
- 6x Energiemanagement Relais, Schnittstelle Fronius Smart Meter
- Kompatible Speicher: Fronius Reserva (6,3 - 15,8 kWh), BYD HVS (5,12 - 12,80 kWh) und HVM (11,04 - 22,08 kWh)
- Dreiphasen-Notstrom-Funktion in Kombination mit Speichersystem und Netzschnittbox
- Überspannungsschutz AC Typ 2 und DC Typ 1+2
- Gewicht: 43 kg
- Maße: 865 x 574 x 279 mm (H x B x T)

Technische Information

Type	Verto 25.0 Plus
Ausgangsleistung AC	25000 W
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT	50 A
Anzahl der unabhängigen MPPT-Eingänge	3
Mit Trafo	Nein
Einspeisephase	3-phasig
Integrierter DC-Schalter	Ja
Mit Datenlogger	Ja

Display	ohne
Ethernet	Ja
Drahtlos	Ja
Notstromfähig	Ja
Geeignet für Außenmontage	Ja
Schutzart (IP)	IP66
EAN	9007947658463