

BRUMBERG BIRO40 Einbauprofil. ws 17,9W 4000K DALI Prism. 80°

 Art. Nr. **BR77023074**


- Farbwiedergabe: CRI > 90, TunableWhite CRI > 80
- Schutzart: IP20
- Abstrahlwinkel: 80°
- Material: Aluminium/Acryl
- Inkl. elektronischem Betriebsgerät
- Einbaumaß: L 1.148 x B 45 x T 110 mm

LED-Einbauprofil, weiß, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. LED-Lichtkanal mit microprismatischer Abdeckung. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17.9W, Lichtstrom: 1.620 lm, Farbtemperatur: 4.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Ja, Art der Dimmung: DALI.

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja	Ohne Dimmfunktion	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Lichtaustritt	direkt
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	60000 h
Mit Leuchtmittel	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Schutzklasse	I
Gehäusefarbe	weiß	Mit Bewegungsmelder	Nein
Spannungsart	AC	Mit Lichtsensor	Nein
Nennspannung	230 V	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert	Geeignet für Lampenleistung	17.9 W
Mit Betriebsgerät	Ja	Leistung	17.9 W
Dimmung 0-10 V	Nein	Lichtstrom	1620 lm
Dimmung 1-10 V	Nein	Farbtemperatur	4000 K
Dimmung DALI-2	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Dimmung DALI	Ja	Breite	59 mm
Dimmung DMX	Nein	Länge	1158 mm
Dimmung DSI	Nein	Einbaulänge	1148 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Einbaubreite	45 mm
Dimmung LineSwitch	Nein	Einbauhöhe/-tiefe	110 mm
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	EAN	4251433933953
Dimmung RF	Nein		
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein		

