


**MAICO Axialventilator DAS 80/4 Drehstrom DN 800**
**Art. Nr. M0083.0856**

8- bis 10-blättrige Flügelräder aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Hohe Schutzart IP 55. Einfache Anbringung mittels Wandring. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. Motor: Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter. Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter MFU. Wärmeklasse F. Elektrischer Anschluss: Im Klemmkasten auf Motor. Artikel: DAS 80/4, Ausführung: Stahling, Fördervolumen: 0 Pa / 28000 m³/h, Drehzahl: 1435 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 9,4 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Gewicht: 64, Nennweite: 800 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 50 C.

**Technische Information**

Netzfrequenz	50 Hz	Schutzart (IP)	IP55
Bemessungsspannung	400 V	Ausführung	Entlüftung
Mediumtemperatur	-20 °C	Nennweite	800 mm
Volumenstrom	19600 m³/h	Verschlussklappe	ohne
Drehzahl	1435 1/min	EAN	4012799838562

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0157.1219	Frequenzumrichter MFU14 14A 5500W
Zubehör	M0053.0014	Wandplatte QW 80, quadratisch,
Zubehör	M0151.0081	Verschlussklappe ARP 80