



MAICO DACHDURCHFÜHRUNG DF 160 S

 Art. Nr. **M0092.0375**

Für die Zu- oder Abluftführung von Ventilatoren oder Entlüftungsanlagen. DP ... A: Geeignet für Flachdächer. DP ... TF, DP ... SF, DP ... TB, DP ... SB, BS ..., RG ..., DF ...: Geeignet für Schrägdächer von 25 bis 45. Material: Dachdurchführung DF ... in Polypropylen. Dachpfannen für Schrägdächer in Polyethylen, Ausnahme DP 125 TB in Blei. Dachpfannen für Flachdächer in Aluminium. Kein statischer Druckverlust. Mit Schwitzwasserableitung. Reduzierungen sind bauseits beizustellen. Die Verwendung der Dachpfanne DP ist notwendig. Die Verwendung der Befestigungsschelle Typ BS zur winddrucksicheren Montage auf dem Dach wird empfohlen. Für die Flachdachbauweise: Bei Warmdach 2 Dachpfannen DP ... A bestellen. Bei Kaldach nur 1 Dachpfanne DP ... A bestellen. Artikel: DF 160 S, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 2,1.

Technische Information

Werkstoff der Haube	Kunststoff	Geeignet für Ansaugung	Ja
Nenn Durchmesser Kanal	160 mm	EAN	4012799923756
Anschluss	Kanalende		