



MAICO Hygrostat HY 230 Bedienung außenliegend, 20-80% relative Feuchte

Art. Nr. **M0157.0126**

Der elektronische Hygrostat HY 230 bzw. HY 230 I dient zur Entfeuchtung oder Befeuchtung von geschlossenen Räumen. Er ist für sämtliche Wohnbereiche und Gewerberäume geeignet, insbesondere für Feuchträume wie Badezimmer, Wasch- und Trockenräume. Der Hygrostat erfasst mit einem internen Sensor die Raumfeuchtigkeit und schaltet abhängig vom eingestellten Sollwert die Ventilatoren, Wärmerückgewinnungsgeräte bzw. Be- oder Entfeuchtungsgeräte ein und aus. Der HY 230 bzw. HY 230 I wird entweder direkt auf eine UP-Dose montiert oder über das Aufputz-Montageset APM HY 230 an die Wand montiert. Mit einem Dipschalter auf der Platine kann bei der Inbetriebnahme die Betriebsart Entfeuchten (Werkseinstellung) oder Befeuchten festgelegt werden. Durch eine rote Leuchtdiode im Gehäuse wird der Schaltzustand des Relais angezeigt. Artikel: HY 230 I, Messbereich relative Feuchte: 20 % bis 80 %, Spannungsart:

#### Technische Information

Schutzart (IP)	IP30	Höhe	71 mm
Explosionsschutz	Nein	Breite	71 mm
Farbe	hellweiß	Tiefe	27 mm
RAL-Nummer	9010	EAN	4012799571261