



MAICO Raumluftsteuerung RLS 2 F für WRG 300/400 EC

Art. Nr. **M0157.0806**

Steuerung für Lüftungsgeräte WS 150 und WRG 180 EC. Wahlweise Hand- oder Automatikschaltung möglich. Handschaltung der 3 Schaltstufen: Grundlast, Normal, Vollast und Aus. Automatikschaltung der Schaltstufen Grundlast und Normallast über mechanische Zeitschaltuhr. Zeitprogrammierung der Schaltstufen in Tagesprogramm (24 h, minimale Schaltzeit 15 min) oder Wochenprogramm (7 Tage, minimale Schaltzeit 2 h). Schalten der 3 Schaltstufen erfolgt auf der Basis von Niederspannung (0,1 A bei maximal 150 VAC). Mit LED-Anzeige der Schaltstufe Vollast. Zeitgesteuerte Filterwechselanzeige, einstellbar von 2 Monaten bis 6 Monaten. Anzeige LED. Steuerleitung zum Gerät z.B. LiYY 4 x 0,5 mm². Artikel: RLS 2 F, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Maximalbelastung (induktive Last): 3 A, Schutzart (IP): 20, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht, Material: Kunststoff, Kunststoffangaben: Polystyrol, PVC-frei, Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010, Gewicht: 0,3, Breite x Höhe x Tiefe: 150 mm / 90 mm / 36 mm.

Technische Information

Höhe	90 mm	Tiefe	36 mm
Breite	150 mm	EAN	4012799578062