


**IDM Wärmepumpe iPump A 3-11 mit Blechverkleidung**
**Art. Nr. IDM193101**

- Modulierende Luft-Wasser Wärmepumpe
- Splitausführung
- Aktive Kühlung serienmäßig enthalten
- Integrierter 200 l Trinkwasserspeicher
- Navigator 2.0 Regelung mit 7" Farb-Touchdisplay
- Vorlauftemperatur bis 62 °C

**Technische Information**

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511	5,92 kW
Max. Leitungslänge	20 m
Type	iPump A 3-11
Geeignet für warmes Trinkwasser	Ja
Geeignet für aktive Kühlung	Ja
Nennheizleistung	5,92 kW
Regelung für Pufferspeicher	Ja
Mit elektrischem Heizelement	Ja

Leistung elektrisches Heizelement	6 kW
Modulierender Kompressor	Ja
Typ Kältemittel	R410a
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung	3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung	1/2 Zoll
Max. Heizungsvorlauftemperatur	62 °C

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	T9070441	Stellantrieb ALPHA 5, 230 V
Zubehör	IDM191262	Raumsensor Temperatur + Feuchte, notwendig für Einzelraumregelung
Zubehör	IDM191255	Zonenmodul, notwendig für Einzelraumregelung
Zubehör	IDM191155	Raumgerät für einen Heizkreis
Zubehör	IDM191292	Zusatzplatine Navigator Pro