


FERMAX MEET IP WIT SW 10 Monitor POE 2xRJ45
Art. Nr. F14833

- Systemtechnologie: IP
- Spannungsversorgung 12V DC oder PoE
- 10" (25,4 cm Bildschirmdiagonale) TFT Touch-Display
- inkl. Bildspeicher
- Etagenruffunktion direkt am Gerät
- Notruf an Portierzentrale
- Anbindung an das bauseitige Heimnetzwerk (2 Netzwerkanschlüsse)
- 5 Ruftöne
- Internkommunikation
- Abmessungen (B x H x T): 270 x 168 x 20 mm

Produkteigenschaften: Eingebauter Lautsprecher mit Mikrofon; Freisprechmonitor; SIP kompatibel; G.711 codec; Intuitives grafisches 10" (25,4 cm) TFT Touch-Display; Display Format 16:9; Auflösung: 1024 x 600 Pixel; LED Anzeige für: Netzwerkverbindung; Alarmeinstellungen; Verpasste Anrufe; Nachricht vom Portier; Rufonabschaltung; Bei Manipulation wird ein Alarm an die Management Software F9540 (in eigener Position beschrieben) gesendet; Remote Firmware Update möglich; Funktionen: Türöffnerfunktion; Anzeigen verpasster Anrufe über LED Anzeige; Anrufhistorie; Einstellen der Sprachlautstärke während Gespräch; Maximale Gesprächszeit: 120 Sekunden; Rufweiterleitung auf bis zu 4 iOS oder Android Smartphones oder Tablets über APP ohne weiteres Zubehör; Internsprechen mit anderen Teilnehmern; Eigenstartfunktion; Etagenruffunktion; Liftkontrolle; Textnachrichten erhalten und senden; Ansehen von zum Monitor zugewiesene externe CCTV Kameras mit RTSP Protokoll; Bildspeicher; Alarmmanagement: einfache Alarmfunktionen der Wohn-/ Büroeinheit mit Meldung an Portierzentrale F95391 (in eigener Position beschrieben); Notruf an Portierzentrale F95391; Empfang und Senden von Textnachrichten sowie Rufe von Portierzentrale F95391; Anschlüsse: 1 Stück 10/100Mbps RJ45 Port; Spannungsversorgung: PoE oder 12V DC über Netzgerät F4813 (Netzgerät in eigener Position beschrieben) ; Anschluss einer 12V DC Sirene; Anschlüsse für Alarmsensoren; Notwendiges Zubehör: Montageplatte F95411 (in eigener Position beschrieben); Optionales Zubehör: Netzgerät F4813 mit 12V DC Versorgungsspannung, REG, 6TE, (in eigener Position beschrieben); Schutzart: IP30, IK04; Abmessungen Front (B x H x T): 270 x 168 x 20 mm; Farbe: schwarz;

Technische Information

Mit Video	Ja	Farbe	schwarz
Installationstechnik	Netzwerktechnik	Ausführung der Schnittstelle	LAN
Montageart	Aufputz	Rufabschaltung	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Internkommunikation	Ja
Bildsystem	PAL	Rufunterscheidung	Ja
Mit Memory-Funktion	Ja	Zusatzgerät anreihbar	Nein
Abhörsicher	Ja	Lautstärkeregelung	Ja
Bedienung Türöffner	Ja	Mit Touchscreen	Ja
Schaltfunktionen	Ja	Breite	270 mm
Freisprechen	Ja	System Meet	Ja
Funktions-Lampen	Ja	Höhe	268 mm
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja	Tiefe	20 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	10	Farbe	schwarz
Hörgerätekompatibel	Nein	EAN	8424299148335
Mit Türöffnerautomatik	Nein		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Notwendiger Zusatzartikel	F95411	Montageplatte

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4813	Netzgerät
Zubehör	F1485	Tischzubehör
Zubehör	IDDDW-VERIND-B	KNX-Touchdisplay