


FISCHER BSE325M SHL EB 3h, Fluchtweg, 2W

 Art. Nr. **FIBSE325M**

- EASY Sicherheitsleuchte, Version M (für NB-IoT oder ECC3 Erweiterung)
- drahtlose Vernetzung via IoT oder via Funk mittels ADD-ON Modul
- mit LiFePO4 Batterie
- Automatischer Selbsttest
- Schutzart IP42/20, Schutzklasse II
- Leuchtmittel Power-LEDs (Fluchtweglinse oder Flächenausleuchtung)
- Montageart Deckeneinbau
- Gehäuse Kunststoff
- Farbe weiß
- Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C
- Abmessung (Ø x H): 27 x 27 mm
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Technische Information

Montageart	Einbau
Funktion	Rettungswegbeleuchtung
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest
Überwachungseinrichtung	automatischer Selbsttest / Zentral überwacht NB-IoT oder ECC3
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Brenndauer	3 h
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)
Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß

Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzart (IP)	IP42
Schutzklasse	II
Lampenleistung	2 W
Lichtstrom bei Notbetrieb	265 lm
Ausführung	Fluchtweglinse
Nennbetriebsdauer	3 h
EAN	4250600703757

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette
Zubehör	FIEASY.UP.MESH	Erweiterungsmodul für Fischer ECC3 Funk
Zubehör	FIEASY.UP.NBIOT	Erweiterungsmodul für Fischer easy NB IoT