



LED-Einbaustrahler, IP65
Artikel-Nr. 12353023



| 1.0 m | 0.7 0.7 | 1191.1 |
|-------|---------|-------------|
| 2.0 m | 1.4 1.4 | 297.8 |
| 3.0 m | 2.1 2.0 | 132.3 |
| 4.0 m | 2.8 2.7 | 74.4 |
| 5.0 m | 3.5 3.4 | 47.6 |
| | Ø (m) | E0(0°) [lx] |



LED-Einbaustrahler, IP65, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 650lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12353023 |
| Stand: | 26.10.2021 02:18 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbe | chrom |
| Abstrahlwinkel | 38 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk |
| Material | Aluminium / Stahl / Silikonkautschuk / Kunststoff |
| Ausführung | Plug&Play |
| Leistung | 6 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Ansteuerung | abhängig vom Betriebsgerät |
| Außendurchmesser | 82 mm |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |
| Einbautiefe | 50 mm |
| Strom | 350 mA |
| Schutzart raumseitig | IP65 |
| Schutzklasse | III |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Schwenkwinkel | 30 ° |
| Schaltungsart | Reihenschaltung |