



LED-Einbauprofil BIRO40

**Artikel-Nr. 77013694**



LED-Einbauprofil BIRO40, silber, rechteckig. LED-Lichtkanal mit satiniertes Abdeckung. Ausführung: LED, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Acryl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31.4W, Lichtstrom: 2.740lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 80°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b> | <b>77013694</b>  |
| <b>Stand:</b>      | 20.07.2021 20:43 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Ansteuerung             | schaltbar |
| Farbe                   | silber    |
| Lichtfarbe              | 4000 K    |
| Blendungsbewertung      | UGR < 25  |
| Systemeffizienz         | 87 lm/W   |
| Lichtstrom              | 2.740 lm  |
| Werkstoff der Abdeckung | satiniert |
| Länge                   | 1158 mm   |
| Einbaulänge             | 1160 mm   |
| Farbwiedergabe          | CRI > 90  |
| Abstrahlwinkel          | 80 °      |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Breite          | 59 mm             |
| Einbaubreite    | 45 mm             |
| Einbautiefe     | 110 mm            |
| Material        | Aluminium / Acryl |
| Spannung        | 230V AC 50Hz      |
| Leuchtmittel    | LED               |
| Lichtaustritt   | direkt            |
| Schutzart       | IP20              |
| Schutzklasse    | I                 |
| Spannungsart    | AC                |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |