

BEG LED-Leuchte HF HF-L11 weiß

 Art. Nr. **BEG94447**


- Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage (Acrylglas) auch mit integriertem HF-Melder
- Bei HF-Version Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar
- (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen
- Lieferung ohne Leuchtmittel, max. 2 x 60 W mit Fassung E 27
- Schutzart IP40 / Klasse I
- Umgebungstemperatur -15°C bis +30°C
- Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können
- L11 ideal als Ergänzung zur HF-L11 (BEG94447)

Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage mit integriertem (HF-) Radarmelder, (HF-) Radartechnik: 5,8 GHz - reagiert temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen, Extrem kurze Ansprechzeit, Reichweite, Einschaltswelle und Nachlaufzeit über Potentiometer einstellbar, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den (HF-) Radarmelder mitgeschaltet werden können, Lieferung ohne Leuchtmittel

Technische Information

Geeignet für Wandmontage	Ja
Type	HF-L11
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Fassung	E27
Spannungsart	AC
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP40

Schlagfestigkeit	IK02
Schutzklasse	I
Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja
Leistung	120 W
EAN	4007529944477