


FISCHER HAU330ECC2 SHL f ZÜ 3h / zur Flächenbeleuchtung
Art. Nr. FIHAU330ECC2

Einzelbatterietechnik mit LiFePO4 Batterie, selbstüberwachend
 Schutzart IP54/65, Schutzklasse II
 Leuchtmittel Power-LEDs
 Montageart: Universalanbau (Wand- und Deckenmontage)
 Gehäuse aus Kunststoff
 Umgebungstemperatur 0°C bis 40°C | EBH -15°C bis 40°C
 hohe Robustheit durch IK08
 Abmessung (H x B x T): 136 x 356 x 79 mm
 Dauer- und Bereitschaftsschaltung

Einzelbatterieleuchte 230V mit LiFePO4 Batterie, mehrfarbige Status-LED, Anzeige des Batteriezustandes mit elektronischer Ladeüberwachung und Tiefentladeschutz, Anzeige des Leuchtmittelzustandes, optisches Signal bei Störungen.- Sicherheitsleuchte Universalanbau in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung. Der Abstand zwischen zwei Leuchten bei einer Deckenmontagehöhe von 3m beträgt 11m.

Ausführung mit Test und Autotest:

- Testergebnisse mit Störungsanalyse (Leuchtmittel, Lade- und Batteriekreis) sowie Statusanzeigen (Betrieb, Funktionstest, Betriebsdauertest) über 3 farbige LED's
- Automatischer Funktionstest (wöchentlich)
- Automatischer Betriebsdauertest (alle 52 Wochen, Starttag per Zufallsgenerator)
- Automatische Ladeüberwachung
- Tiefentladeschutz mit Wiedereinschaltsperr
- Leerlauf- und Kurzschlussabschaltung des Wechselrichters
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Schutzart: IP54/65
- SystemSchutzklasse II
- Ballwurfsicher
- Umgebungstemperatur Grad Celsius: -0C bis +40C
- Abmessungen ca. (mm): H= 136, B = 356, T= 79
- Überbrückungszeit in Stunden: 3,8
- Einzelüberwacht über ECC2 System

Technische Information

Montageart	Aufbau/Einbau	Akkubeschaffenheit	Lithium-Ionen
Leuchtmittel	LED	Spannungsart	AC
Mit Leuchtmittel	Ja	Nennspannung	230 V
Lampenleistung	3 W	Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Schutzart (IP)	IP54
Gehäusefarbe	weiß	Länge	356 mm
Geeignet für Kennzeichnungsart	Aufkleber	Breite	79 mm
Überwachungseinrichtung	Zentral überwacht durch Buszentrale ECC2	Höhe/Tiefe	136 mm
Schaltungsart	Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung	Lichtstrom bei Notbetrieb	385 lm
mit Heizung	Nein	EAN	4250600704518
Einspeisung	dezentral (Einzelbatterie)		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FISKBB01-20	Stromkreisbezeichnungsbögen
Zubehör	FIZU0320	Stromkreisbezeichnungsplakette

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	FI2PW05	Universal Pendelset 0,5 m 2PW05
Zubehör	FIEL.HA.IP65	IP65 Satz für HA Leuchte
Zubehör	FIBSKK.M	Ballschutzkorb
Zubehör	FIEL.HA.PS	EL.HA.Piktosatz Piktogrammsatz HA
Zubehör	FI2PW10	Universal Pendelset 1,0 m 2PW10