


**MAICO Axialventilator DAS 125/6 Drehstrom DN 1250**
**Art. Nr. M0083.0866**

8- bis 10-blättrige Flügelräder aus Kunststoff. Dynamisch gewuchtet gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940. Hohe Schutzart IP 55. Einfache Anbringung mittels Wandring. Schutzgitter auf der Saugseite, lackiert. Motor: Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Überlastungsschutz mit bauseitigem Motorschutzschalter. Drehzahlregelung mit Frequenzumrichter MFU. Wärmeklasse F. Elektrischer Anschluss: Im Klemmkasten auf Motor. Artikel: DAS 125/6, Ausführung: Stahlring, Fördervolumen: 0 Pa / 72000 m³/h, Drehzahl: 980 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, IMax: 17 A, Schutzart (IP): 55, Wärmeklasse: F, Einbauort: Wand, Einbaulage: senkrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, lackiert, Gewicht: 175, Nennweite: 1250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 50 C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 C / 50 C.

**Technische Information**

Netzfrequenz	50 Hz	Schutzart (IP)	IP55
Bemessungsspannung	400 V	Ausführung	Entlüftung
Mediumtemperatur	-20 °C	Nennweite	1250 mm
Volumenstrom	57200 m³/h	Verschlussklappe	ohne
Drehzahl	980 1/min	EAN	4012799838661

**Zu diesem Artikel gehört:**

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	M0157.1220	Frequenzumrichter MFU19 19A 7500W
Zubehör	M0053.0018	Quadratische Wandplatte